

STOP LOCK

Šļūtenes fiksācijas drošinātājs

HANSA FLEX

Īpašības

Materiāls	Tērauds
Izmantošana	Individuāla aizsardzība no caurules sitieniem.
Temperatūras diapazons	no -30 °C līdz +150 °C
Apstiprinājums	BGR 237 DIN EN ISO 4413 BGI 5100 Mašīnu direktīva 2006/42/EK



Izstrādājums

Apzīmējums	mašīnu enkurpunktam Ø	šļūtenei DN	šļūtenes ārējam Ø	maks. darba spiediens (bar)
STOP LOCK 45 85	11,5–15,5mm	02 - 04	4,5–8,5mm	630
STOP LOCK 1119	12–20mm	05 - 08	11–19mm	450
STOP LOCK 1119 UHP	12–20mm	06	11–19mm	700
STOP LOCK 1728	18–24mm	10 - 12	17–28mm	450
STOP LOCK 2331	22–30mm	16	23–31mm	420
STOP LOCK 2635	28–36mm	19	26–35mm	420
STOP LOCK 3444	32–42mm	25	34–44mm	420
STOP LOCK 4352	38–52mm	31	43–52mm	210
STOP LOCK 5061	44–52mm	38	50–61mm	200
STOP LOCK 6074	56–62mm	51	60–74mm	185
STOP LOCK 4352 HP	38–52mm	31	43–52mm	350
STOP LOCK 5061 HP	44–52mm	38	50–61mm	310
STOP LOCK 6074 HP	56–62mm	51	60–74mm	270
STOP LOCK 4352 UHP	38–52mm	31	43–52mm	500
STOP LOCK 5061 UHP	44–52mm	38	50–61mm	450
STOP LOCK 6074 UHP	56–62mm	51	60–74mm	420

Piederumi

STOP LOCK-KIT	Šļūtenes fiksācijas drošināšanas darbarīku komplekts
STOP LOCK-TAPE	Šļūtenes fiksācijas drošināšanas lentā