



Īpašības

Piegādes apjoms	ar spoli 24DC Bez spraudņa
Ekspluatācijas spiediens	P, A, B: maks. 350 bāru/T: maks. 210 bāru
Caurplūde	maks. 30 l/min (ievērot līknes)
Savienojums	ISO/Cetop 03 NG6
Stiprinājums	4 gab. iekšējās sešstūru skrūves M5x50 12.9



Apraksts

2 vai 3 virzienu diskvārsti ar 2 slēdžu pozīcijām

Magnēti un visas kustīgās detaļas tiek pārslēgtas, kad tās ir iemērkas eļļā.

Magnēta spole 24 VDC ar manuālu vadību avārijas gadījumam

Izstrādājums

Apzīmējums	Veids	Caurplūde max. (L/min)	Modelis	Svars (kg)
HK DLEH 2A X 24DC	2/2	12,0	atvērts bez strāvas pievades	1,5
HK DLEH 2C X 24DC	2/2	12,0	aizvērts bez strāvas pievades	1,5
HK DLEH 3A X 24DC	3/2	12,0	atvērts bez strāvas pievades	1,5
HK DLEH 3C X 24DC	3/2	12,0	aizvērts bez strāvas pievades	1,5
HK DLEHM 3A X 24DC	3/2	30,0	atvērts bez strāvas pievades	1,7
HK DLEHM 3C X 24DC	3/2	30,0	aizvērts bez strāvas pievades	1,7

Piederumi

HK SP DIN 43650	Elektriskais spraudnis magnētiskajai spolei saskaņā ar DIN 43650 / ISO 4400
HK M HK DH	Screw set for NG 6 valves type HK DH / DG4V3