

### Eigenschappen

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Aansluiting 1         | UN/UNF-buitendraad                      |
| Afdichtingsvorm 1     | Vorm F                                  |
| Aansluiting 2 + 3     | Metrische buitendraad cilindrisch       |
| Afdichtingsvorm 2 + 3 | 24° binnenconus                         |
| Constructie           | Inschroefverbinding richting instelbaar |
| Uitvoering            | L-vorm                                  |
| Leveromvang           | Sok met wartelmoer en snijring          |
| Materiaal             | Staal                                   |
| Oppervlakbescherming  | Galvanisch gecoat                       |



### Aanwijzing

Aanwijzingen voor de montage, inbouw, drukbelasting en toegestane werktemperaturen staan in de technische informatie voor schroefdraadpijpvverbindingen.

### Artikel

| Aanduiding          | Serie | Werkdruk bar | Ø d2 (mm) | G1             | G2 + G3    | i (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | L5 (mm) | SW (mm) | S1 | S2 | OR           |
|---------------------|-------|--------------|-----------|----------------|------------|--------|---------|---------|---------|---------|----|----|--------------|
| ELO NW 04 HL 7/16   | L     | PN 315       | 6         | 7/16" -20 UNF  | M 12 x 1,5 | 10     | 29      | 14      | 19      | 14      | 14 | 14 | 8,92 x 1,83  |
| ELO NW 06 HL 7/16   | L     | PN 315       | 8         | 7/16" -20 UNF  | M 14 x 1,5 | 10     | 31      | 16      | 19      | 14      | 14 | 17 | 8,92 x 1,83  |
| ELO NW 06 HL 1/2    | L     | PN 315       | 8         | 1/2" -20 UNF   | M 14 x 1,5 | 10     | 31      | 16      | 19      | 16      | 17 | 14 | 10,52 x 1,83 |
| ELO NW 08 HL 9/16   | L     | PN 315       | 10        | 9/16" -18 UNF  | M 16 x 1,5 | 10     | 32      | 17      | 24      | 17      | 19 | 19 | 11,90 x 1,98 |
| ELO NW 10 HL 9/16   | L     | PN 315       | 12        | 9/16" -18 UNF  | M 18 x 1,5 | 11     | 34      | 19      | 25      | 17      | 19 | 22 | 11,90 x 1,98 |
| ELO NW 10 HL 3/4    | L     | PN 315       | 12        | 3/4" -16 UNF   | M 18 x 1,5 | 13     | 34      | 19      | 25      | 22      | 19 | 22 | 16,36 x 2,20 |
| ELO NW 13 HL 3/4    | L     | PN 315       | 15        | 3/4" -16 UNF   | M 18 x 1,5 | 13     | 36      | 21      | 28      | 22      | 22 | 27 | 16,36 x 2,20 |
| ELO NW 13 HL 7/8    | L     | PN 315       | 15        | 7/8" -14 UNF   | M 22 x 1,5 | 15     | 36      | 21      | 28      | 27      | 22 | 27 | 19,18 x 2,46 |
| ELO NW 16 HL 7/8    | L     | PN 315       | 18        | 7/8" -14 UNF   | M 26 x 1,5 | 15     | 40      | 24      | 32      | 27      | 27 | 32 | 19,18 x 2,46 |
| ELO NW 16 HL 1 1/16 | L     | PN 315       | 18        | 1.1/16" -12 UN | M 26 x 1,5 | 17     | 40      | 24      | 32      | 32      | 30 | 32 | 23,47 x 2,95 |
| ELO NW 20 HL 1 1/16 | L     | PN 160       | 22        | 1.1/16" -12 UN | M 30 x 2   | 17     | 44      | 28      | 35      | 32      | 30 | 36 | 23,47 x 2,95 |
| ELO NW 25 HL 1 5/16 | L     | PN 160       | 28        | 1,5/16" -12 UN | M 36 x 2   | 17     | 47      | 31      | 42      | 41      | 36 | 41 | 29,74 x 2,95 |
| ELO NW 32 HL 1 5/8  | L     | PN 160       | 35        | 1,5/8" -12 UN  | M 45 x 2   | 17     | 59      | 38      | 46      | 50      | 50 | 50 | 37,47 x 3,00 |
| ELO NW 40 HL 1 7/8  | L     | PN 160       | 42        | 1,7/8" -12 UN  | M 52 x 2   | 17     | 61      | 38      | 47      | 55      | 50 | 60 | 43,69 x 3,00 |

|                     |   |        |    |                |            |    |    |    |    |    |    |    |              |
|---------------------|---|--------|----|----------------|------------|----|----|----|----|----|----|----|--------------|
| ELO NW 03 HS 7/16   | S | PN 400 | 6  | 7/16" -20 UNF  | M 14 x 1,5 | 12 | 30 | 15 | 20 | 14 | 14 | 17 | 8,92 x 1,83  |
| ELO NW 04 HS 1/2    | S | PN 400 | 8  | 1/2" -20 UNF   | M 16 x 1,5 | 12 | 30 | 15 | 20 | 14 | 17 | 19 | 10,52 x 1,83 |
| ELO NW 04 HS 9/16   | S | PN 400 | 8  | 9/16" -18 UNF  | M 16 x 1,5 | 12 | 32 | 17 | 25 | 17 | 19 | 19 | 11,90 x 1,98 |
| ELO NW 06 HS 9/16   | S | PN 400 | 10 | 9/16" -18 UNF  | M 16 x 1,5 | 12 | 34 | 18 | 26 | 17 | 19 | 22 | 11,90 x 1,98 |
| ELO NW 08 HS 3/4    | S | PN 400 | 12 | 3/4" -16 UNF   | M 20 x 1,5 | 14 | 38 | 22 | 30 | 22 | 22 | 24 | 16,36 x 2,20 |
| ELO NW 13 HS 7/8    | S | PN 400 | 16 | 7/8" -14 UNF   | M 24 x 1,5 | 16 | 43 | 25 | 34 | 27 | 27 | 30 | 19,18 x 2,46 |
| ELO NW 16 HS 1 1/16 | S | PN 400 | 20 | 1.1/16" -12 UN | M 30 x 2   | 19 | 49 | 28 | 37 | 32 | 30 | 36 | 23,47 x 2,95 |
| ELO NW 20 HS 1 1/16 | S | PN 400 | 25 | 1.1/16" -12 UN | M 36 x 2   | 19 | 54 | 30 | 50 | 32 | 36 | 46 | 23,47 x 2,95 |
| ELO NW 20 HS 1 5/16 | S | PN 400 | 25 | 1,5/16" -12 UN | M 36 x 2   | 19 | 58 | 33 | 53 | 38 | 33 | 46 | 29,74 x 2,95 |
| ELO NW 25 HS 1 5/8  | S | PN 250 | 30 | 1,5/8" -12 UN  | M 42 x 2   | 19 | 62 | 36 | 50 | 50 | 50 | 50 | 37,47 x 3,00 |
| ELO NW 32 HS 1 7/8  | S | PN 250 | 38 | 1,7/8" -12 UN  | M 52 x 2   | 19 | 65 | 34 | 51 | 55 | 50 | 60 | 43,69 x 3,00 |

Serie: LL = zeer licht L = licht S = zwaar - PN = nominale druk PB = max. werkdruk - Ø d2 = buitendiameter buis

### Productvarianten

|             |  |
|-------------|--|
| <b>XELO</b> | Inschroefverbinding, L-vorm, Buissok (zonder wartelmoer en snijring) |
|-------------|--|