


Eigenschappen

| | |
|------------------------------|---|
| Aansluiting 1 | BSP-buitendraad cilindrisch |
| Afdichtingsvorm 1 | Vorm B |
| Aansluiting 2 + 3 | Metrische buitendraad cilindrisch |
| Afdichtingsvorm 2 + 3 | 24° binnenconus |
| Constructie | Inschroefverbinding |
| Uitvoering | L-vorm |
| Norm | DIN 2353 |
| Leveromvang | Buissok (zonder wartelmoer en snijring) |
| Materiaal | Staal |
| Oppervlakbescherming | Galvanisch gecoat |



Aanwijzing

Aanwijzingen voor de montage, inbouw, drukbelasting en toegestane werktemperaturen staan in de technische informatie voor schroefdraadpijpvverbindingen.

Artikel

| Aanduiding | Serie | Werkdruk bar | Ø d2 (mm) | G | Ø D (mm) | i (mm) | L4 (mm) | L5 (mm) | L7 (mm) | SW (mm) |
|--------------|-------|--------------|-----------|--------------|----------|--------|---------|---------|---------|---------|
| XLR NW 20 HL | L | PN 160 | 22 | G 3/4" -14 | 32,0 | 16 | 27,5 | 26 | 35 | 27 |
| XLR NW 25 HL | L | PN 160 | 28 | G 1" -11 | 39,0 | 18 | 30,5 | 30 | 38 | 36 |
| XLR NW 32 HL | L | PN 160 | 35 | G 1,1/4" -11 | 49,0 | 20 | 34,5 | 34 | 45 | 41 |
| XLR NW 40 HL | L | PN 160 | 42 | G 1,1/2" -11 | 55,0 | 22 | 40,0 | 39 | 51 | 50 |
| XLR NW 16 HS | S | PN 400 | 20 | G 3/4" -14 | 32,0 | 16 | 26,5 | 26 | 37 | 27 |
| XLR NW 20 HS | S | PN 400 | 25 | G 1" -11 | 39,0 | 18 | 30,0 | 30 | 42 | 36 |
| XLR NW 25 HS | S | PN 250 | 30 | G 1,1/4" -11 | 49,0 | 20 | 35,5 | 34 | 49 | 41 |
| XLR NW 32 HS | S | PN 250 | 38 | G 1,1/2" -11 | 55,0 | 22 | 41,0 | 39 | 57 | 50 |

Serie: LL = zeer licht L = licht S = zwaar - PN = nominale druk PB = max. werkdruk - Ø d2 = buitendiameter buis

Productvarianten

| | |
|---------------|------------------------------------|
| XLR VA | Inschroefverbinding, L-vorm, RVS |
| LR | Inschroefverbinding, L-vorm, Staal |