


Eigenschappen

Aansluiting 1	NPT-buitendraad
Afdichtingsvorm 1	draaddichtend
Aansluiting 2	Metrische moerdraad
Afdichtingsvorm 2	Buissok met snijring
Constructie	Inschroefverbinding
Uitvoering	recht
Norm	DIN 2353 ISO 8434-1
Leveromvang	Buissok met wartelmoer en voorgemonteerde snijring
Materiaal	RVS



Aanwijzing

Aanwijzingen voor de montage, inbouw, drukbelasting en toegestane werktemperaturen staan in de technische informatie voor schroefdraadpijpvverbindingen.

Artikel

Aanduiding	Serie	Werkdruk bar	Ø d2 (mm)	G1	G2	i (mm)	L2 (mm)	SW (mm)	S1
AVN NW 04 L VA	L	PN 315	6	1/8" -27 NPT	M 12 x 1,5	9,9	23,1	11	14
AVN NW 04 L 1/4 VA	L	PN 315	6	1/4" -18 NPT	M 12 x 1,5	15,0	25,0	14	14
AVN NW 06 L VA	L	PN 315	8	1/4" -18 NPT	M 14 x 1,5	15,1	23,9	14	17
AVN NW 08 L VA	L	PN 315	10	1/4" -18 NPT	M 16 x 1,5	15,1	25,4	17	19
AVN NW 10 L 1/4 VA	L	PN 315	12	1/4" -18 NPT	M 18 x 1,5	15,0	27,0	14	19
AVN NW 10 L VA	L	PN 315	12	3/8" -18 NPT	M 18 x 1,5	15,2	26,2	19	22
AVN NW 10 L 1/2 VA	L	PN 315	12	1/2" -14 NPT	M 18 x 1,5	20,0	30,0	22	22
AVN NW 13 L 3/8 VA	L	PN 315	15	3/8" -18 NPT	M 22 x 1,5	15,3	48,0	19	27
AVN NW 13 L VA	L	PN 315	15	1/2" -14 NPT	M 22 x 1,5	19,8	28,2	22	27
AVN NW 16 L VA	L	PN 315	18	1/2" -14 NPT	M 26 x 1,5	20,1	28,7	27	32
AVN NW 20 L VA	L	PN 160	22	3/4" -14 NPT	M 30 x 2	25,0	28,9	27	36
AVN NW 25 L VA	L	PN 160	28	1" -11,5 NPT	M 36 x 2	25,6	30,5	36	41
AVN NW 32 L VA	L	PN 160	35	1,1/4" -11,5 NPT	M 45 x 2	26,0	37,4	46	50
AVN NW 40 L VA	L	PN 160	42	1,1/2" -11,5 NPT	M 52 x 2	15,1	39,0	50	60
AVN NW 03 S VA	S	PN 630	6	1/4" -18 NPT	M 14 x 1,5	15,1	24,9	14	17
AVN NW 04 S VA	S	PN 630	8	1/4" -18 NPT	M 16 x 1,5	15,2	24,9	14	19
AVN NW 06 S 1/4 VA	S	PN 630	10	1/4" -18 NPT	M 18 x 1,5	15,0	24,5	14	22
AVN NW 06 S VA	S	PN 630	10	3/8" -18 NPT	M 18 x 1,5	15,2	29,3	19	22
AVN NW 08 S 1/4 VA	S	PN 630	12	1/4" -18 NPT	M 20 x 1,5	15,0	27,0	14	24
AVN NW 08 S VA	S	PN 630	12	3/8" -18 NPT	M 20 x 1,5	19,8	28,3	19	24
AVN NW 08 S 1/2 VA	S	PN 630	12	1/2" -14 NPT	M 20 x 1,5	20,0	30,0	22	24
AVN NW 10 S VA	S	PN 630	14	1/2" -14 NPT	M 22 x 1,5	19,8	33,2	22	27
AVN NW 13 S VA	S	PN 400	16	1/2" -14 NPT	M 24 x 1,5	20,1	33,7	22	30
AVN NW 16 S VA	S	PN 400	20	3/4" -14 NPT	M 30 x 2	25,0	37,9	27	36
AVN NW 20 S VA	S	PN 400	25	1" -11,5 NPT	M 36 x 1,5	25,0	43,5	36	46
AVN NW 25 S VA	S	PN 400	30	1,1/4" -11,5 NPT	M 42 x 2	25,6	47,9	46	50
AVN NW 32 S VA	S	PN 315	38	1,1/2" -11,5 NPT	M 52 x 2	26,0	52,0	50	60

Serie: LL = zeer licht L = licht S = zwaar - PN = nominale druk PB = max. werkdruk - Ø d2 = buitendiameter buis

Productvarianten

AVN Inschroefverbinding, Staal