

Eigenschappen

| | |
|--------------------------|--|
| Aansluiting 1 | BSP-buitendraad cilindrisch |
| Afdichtingsvorm 1 | Vorm E |
| Aansluiting 2 | Metrische moerdraad |
| Afdichtingsvorm 2 | Buissok met snijring |
| Constructie | Inschroefverbinding |
| Uitvoering | recht |
| Norm | DIN 2353 ISO 8434-1 |
| Leveromvang | Buissok met wartelmoer en voorgemonteerde snijring |
| Materiaal | Messing |



Aanwijzing

Aanwijzingen voor de montage, inbouw, drukbelasting en toegestane werktemperaturen staan in de technische informatie voor schroefdraadpijverbindingen.

Artikel

| Aanduiding | Serie | Werkdruk bar | Ø d2 (mm) | G1 | G2 | Ø d3 (mm) | i (mm) | L2 (mm) | SW (mm) | S1 |
|-------------------|-------|--------------|-----------|------------|------------|-----------|--------|---------|---------|----|
| AVR NW 04 L ED MG | L | PN 200 | 6 | G 1/8" -28 | M 12 x 1,5 | 14,0 | 8 | 24,5 | 14 | 14 |
| AVR NW 06 L ED MG | L | PN 200 | 8 | G 1/4" -19 | M 14 x 1,5 | 18,7 | 12 | 29,5 | 19 | 17 |
| AVR NW 08 L ED MG | L | PN 200 | 10 | G 1/4" -19 | M 16 x 1,5 | 18,7 | 12 | 27,5 | 19 | 19 |
| AVR NW 10 L ED MG | L | PN 200 | 12 | G 3/8" -19 | M 18 x 1,5 | 22,0 | 12 | 34,0 | 22 | 22 |
| AVR NW 13 L ED MG | L | PN 200 | 15 | G 1/2" -14 | M 22 x 1,5 | 26,7 | 14 | 32,0 | 27 | 27 |
| AVR NW 20 L ED MG | L | PN 100 | 22 | G 3/4" -14 | M 30 x 2 | 32,0 | 16 | 32,5 | 32 | 36 |

Serie: LL = zeer licht L = licht S = zwaar - PN = nominale druk PB = max. werkdruk - Ø d2 = buitendiameter buis

Productvarianten

| | |
|-----------|----------------------------|
| AVR ED | Inschroefverbinding, Staal |
| AVR ED VA | Inschroefverbinding, RVS |

Reserveonderdelen

| | |
|----|---|
| WD | Zachte afdichting voor ED-schroefverbindingen |
|----|---|