

## Eigenschappen

|                       |                                   |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Aansluiting 1         | Metrische buitendraad cilindrisch |
| Afdichtingsvorm 1     | Afdichtkantring                   |
| Aansluiting 2 + 3     | Metrische buitendraad cilindrisch |
| Afdichtingsvorm 2 + 3 | 24° binnenconus                   |
| Constructie           | Zwenkkoppeling smoorvrij          |
| Uitvoering            | T-vorm                            |
| Norm                  | DIN 3865                          |
| Leveromvang           | Sok met wartelmoer en snijring    |
| Materiaal             | Staal                             |
| Oppervlakbescherming  | Galvanisch gecoat                 |



## Aanwijzing

Aanwijzingen voor de montage, inbouw, drukbelasting en toegestane werktemperaturen staan in de technische informatie voor schroefdraadpijpvbindingen.

## Artikel

| Aanduiding   | Serie | Werkdruk bar | Ø d2 (mm) | G1         | Ø D (mm) | i (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | SW (mm) | S1 | S2 | S3 |
|--------------|-------|--------------|-----------|------------|----------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|----|----|----|
| DTM NW 04 HL | L     | PN 160       | 6         | M 10 x 1   | 14       | 8      | 24      | 12      | 27      | 12,0    | 19      | 6  | 6  | 14 |
| DTM NW 06 HL | L     | PN 160       | 8         | M 12 x 1,5 | 17       | 12     | 27      | 14      | 28      | 13,0    | 22      | 6  | 6  | 17 |
| DTM NW 08 HL | L     | PN 100       | 10        | M 14 x 1,5 | 19       | 12     | 30      | 15      | 30      | 15,0    | 22      | 8  | 8  | 19 |
| DTM NW 10 HL | L     | PN 100       | 12        | M 16 x 1,5 | 21       | 12     | 36      | 18      | 32      | 17,5    | 27      | 10 | 10 | 22 |
| DTM NW 13 HL | L     | PN 100       | 15        | M 18 x 1,5 | 23       | 12     | 39      | 19      | 35      | 20,0    | 30      | 12 | 12 | 27 |
| DTM NW 16 HL | L     | PN 100       | 18        | M 22 x 1,5 | 27       | 14     | 41      | 20      | 37      | 20,5    | 32      | 14 | 14 | 32 |
| DTM NW 20 HL | L     | PN 100       | 22        | M 26 x 1,5 | 31       | 16     | 46      | 22      | 41      | 24,5    | 36      | 17 | 17 | 36 |
| DTM NW 25 HL | L     | PN 100       | 28        | M 33 x 2   | 39       | 18     | 58      | 29      | 46      | 29,5    | 46      | 22 | 22 | 41 |
| DTM NW 32 HL | L     | PN 63        | 35        | M 42 x 2   | 49       | 20     | 69      | 33      | 55      | 33,0    | 55      | 27 | 27 | 50 |
| DTM NW 40 HL | L     | PN 63        | 42        | M 48 x 2   | 55       | 22     | 84      | 41      | 63      | 40,0    | 70      | 32 | 32 | 60 |
| DTM NW 03 HS | S     | PN 160       | 6         | M 12 x 1,5 | 17       | 12     | 27      | 14      | 30      | 15,0    | 22      | 6  | 6  | 17 |
| DTM NW 04 HS | S     | PN 160       | 8         | M 14 x 1,5 | 19       | 12     | 30      | 15      | 31      | 16,0    | 22      | 8  | 8  | 19 |
| DTM NW 06 HS | S     | PN 100       | 10        | M 16 x 1,5 | 21       | 12     | 36      | 18      | 34      | 18,0    | 27      | 10 | 10 | 22 |
| DTM NW 08 HS | S     | PN 100       | 12        | M 18 x 1,5 | 23       | 12     | 39      | 19      | 36      | 26,0    | 30      | 12 | 12 | 24 |
| DTM NW 10 HS | S     | PN 100       | 14        | M 20 x 1,5 | 25       | 14     | 41      | 20      | 40      | 22,0    | 32      | 12 | 12 | 27 |
| DTM NW 13 HS | S     | PN 100       | 16        | M 22 x 1,5 | 27       | 14     | 45      | 22      | 42      | 23,5    | 36      | 14 | 14 | 30 |
| DTM NW 16 HS | S     | PN 100       | 20        | M 27 x 2   | 32       | 16     | 58      | 28      | 50      | 28,5    | 46      | 17 | 17 | 36 |
| DTM NW 20 HS | S     | PN 100       | 25        | M 33 x 2   | 39       | 18     | 62      | 31      | 55      | 31,0    | 50      | 22 | 22 | 46 |
| DTM NW 25 HS | S     | PN 63        | 30        | M 42 x 2   | 49       | 20     | 74      | 36      | 63      | 36,5    | 60      | 27 | 27 | 50 |
| DTM NW 32 HS | S     | PN 63        | 38        | M 48 x 2   | 55       | 22     | 84      | 41      | 72      | 41,0    | 70      | 32 | 32 | 60 |

Serie: LL = zeer licht L = licht S = zwaar - PN = nominale druk PB = max. werkdruk - Ø d2 = buitendiameter buis

## Productvarianten

|        |   |
|--------|---|
| DTM VA | Zwenkkoppeling smoorvrij, T-vorm, RVS   |
| XDTM   | Zwenkkoppeling smoorvrij, T-vorm, Staal |