

# DTM VA

Zwenkkoppeling smoorvrij, T-vorm

**HANSA FLEX**

## Eigenschappen

|                              |                                   |
|------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Aansluiting 1</b>         | Metrische buitendraad cilindrisch |
| <b>Afdichtingsvorm 1</b>     | Afdichtkantring                   |
| <b>Aansluiting 2 + 3</b>     | Metrische buitendraad cilindrisch |
| <b>Afdichtingsvorm 2 + 3</b> | 24° binnenconus                   |
| <b>Constructie</b>           | Zwenkkoppeling smoorvrij          |
| <b>Uitvoering</b>            | T-vorm                            |
| <b>Norm</b>                  | DIN 3865                          |
| <b>Leveromvang</b>           | Sok met wartelmoer en snijring    |
| <b>Materiaal</b>             | RVS                               |



## Aanwijzing

Aanwijzingen voor de montage, inbouw, drukbelasting en toegestane werktemperaturen staan in de technische informatie voor schroefdraadpijpvbindingen.

## Artikel

| Aanduiding      | Serie | Werkdruk bar | Ø d2 (mm) | G1         | Ø D (mm) | i (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | SW (mm) | S1 | S2 | S3 |
|-----------------|-------|--------------|-----------|------------|----------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|----|----|----|
| DTM NW 04 HL VA | L     | PN 160       | 6         | M 10 x 1   | 14       | 8      | 24      | 12      | 27      | 12,0    | 19      | 6  | 6  | 14 |
| DTM NW 06 HL VA | L     | PN 160       | 8         | M 12 x 1,5 | 17       | 12     | 27      | 14      | 28      | 13,0    | 22      | 6  | 6  | 17 |
| DTM NW 08 HL VA | L     | PN 100       | 10        | M 14 x 1,5 | 19       | 12     | 30      | 15      | 30      | 15,0    | 22      | 8  | 8  | 19 |
| DTM NW 10 HL VA | L     | PN 100       | 12        | M 16 x 1,5 | 21       | 12     | 36      | 18      | 32      | 17,5    | 27      | 10 | 10 | 22 |
| DTM NW 13 HL VA | L     | PN 100       | 15        | M 18 x 1,5 | 23       | 12     | 39      | 19      | 35      | 20,0    | 30      | 12 | 12 | 27 |
| DTM NW 16 HL VA | L     | PN 100       | 18        | M 22 x 1,5 | 27       | 14     | 41      | 20      | 37      | 20,5    | 32      | 14 | 14 | 32 |
| DTM NW 20 HL VA | L     | PN 100       | 22        | M 26 x 1,5 | 31       | 16     | 46      | 22      | 41      | 24,5    | 36      | 17 | 17 | 36 |
| DTM NW 25 HL VA | L     | PN 100       | 28        | M 33 x 2   | 39       | 18     | 58      | 29      | 46      | 29,5    | 46      | 22 | 22 | 41 |
| DTM NW 32 HL VA | L     | PN 63        | 35        | M 42 x 2   | 49       | 20     | 69      | 33      | 55      | 33,0    | 55      | 27 | 27 | 50 |
| DTM NW 40 HL VA | L     | PN 63        | 42        | M 48 x 2   | 55       | 22     | 84      | 41      | 63      | 40,0    | 70      | 32 | 32 | 60 |

Serie: LL = zeer licht L = licht S = zwaar - PN = nominale druk PB = max. werkdruk - Ø d2 = buitendiameter buis

## Productvarianten

|         |   |
|---------|---|
| DTM     | Zwenkkoppeling smoorvrij, T-vorm, Staal |
| XDTM VA | Zwenkkoppeling smoorvrij, T-vorm, RVS   |