

# XDTR VA

Zwenkkoppeling smoorvrij, T-vorm

**HANSA FLEX**

## Eigenschappen

|                              |   |
|------------------------------|---|
| <b>Aansluiting 1</b>         | BSP-buitendraad cilindrisch             |
| <b>Afdichtingsvorm 1</b>     | Afdichtkantring                         |
| <b>Aansluiting 2 + 3</b>     | Metrische buitendraad cilindrisch       |
| <b>Afdichtingsvorm 2 + 3</b> | 24° binnenconus                         |
| <b>Constructie</b>           | Zwenkkoppeling smoorvrij                |
| <b>Uitvoering</b>            | T-vorm                                  |
| <b>Norm</b>                  | ISO 8434-1                              |
| <b>Leveromvang</b>           | Buissok (zonder wartelmoer en snijring) |
| <b>Materiaal</b>             | RVS                                     |



## Aanwijzing

Aanwijzingen voor de montage, inbouw, drukbelasting en toegestane werktemperaturen staan in de technische informatie voor schroefdraadpijverbindingen.

## Artikel

| Aanduiding       | Serie | Werkdruk bar | Ø d2 (mm) | G            | Ø D (mm) | i (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L4 (mm) | L7 (mm) | SW (mm) | S1 | S2 |
|------------------|-------|--------------|-----------|--------------|----------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|----|----|
| XDTR NW 04 HL VA | L     | PN 160       | 6         | G 1/8" -28   | 14,0     | 8      | 24      | 12      | 12,0    | 19      | 18      | 6  | 6  |
| XDTR NW 06 HL VA | L     | PN 160       | 8         | G 1/4" -19   | 18,0     | 12     | 30      | 15      | 14,0    | 21      | 22      | 8  | 8  |
| XDTR NW 08 HL VA | L     | PN 100       | 10        | G 1/4" -19   | 18,0     | 12     | 30      | 15      | 15,0    | 22      | 22      | 8  | 8  |
| XDTR NW 10 HL VA | L     | PN 100       | 12        | G 3/8" -19   | 22,0     | 12     | 36      | 18      | 17,5    | 24      | 27      | 10 | 10 |
| XDTR NW 13 HL VA | L     | PN 100       | 15        | G 1/2" -14   | 26,0     | 14     | 40      | 20      | 20,0    | 27      | 30      | 12 | 12 |
| XDTR NW 16 HL VA | L     | PN 100       | 18        | G 1/2" -14   | 26,0     | 14     | 40      | 20      | 19,5    | 27      | 30      | 12 | 12 |
| XDTR NW 20 HL VA | L     | PN 100       | 22        | G 3/4" -14   | 32,0     | 16     | 52      | 25      | 27,0    | 34      | 41      | 17 | 17 |
| XDTR NW 25 HL VA | L     | PN 100       | 28        | G 1" -11     | 39,0     | 18     | 58      | 29      | 29,5    | 37      | 46      | 22 | 22 |
| XDTR NW 32 HL VA | L     | PN 63        | 35        | G 1,1/4" -11 | 49,0     | 20     | 69      | 34      | 33,0    | 44      | 55      | 27 | 27 |
| XDTR NW 40 HL VA | L     | PN 63        | 42        | G 1,1/2" -11 | 55,0     | 22     | 84      | 41      | 40,0    | 51      | 65      | 32 | 32 |

Serie: LL = zeer licht L = licht S = zwaar - PN = nominale druk PB = max. werkdruk - Ø d2 = buitendiameter buis

## Productvarianten

|               |   |
|---------------|---|
| <b>XDTR</b>   | Zwenkkoppeling smoorvrij, T-vorm, Buissok (zonder wartelmoer en snijring) |
| <b>DTR VA</b> | Zwenkkoppeling smoorvrij, T-vorm, Sok met wartelmoer en snijring          |