
# SA DKOL VA
Aanlas-afdichtingsconus

## Eigenschappen

| | |
|---|---|
| **Aansluiting 1** | Lassok voor metrische buis |
| **Afdichtingsvorm 2** | 24° buitenconus met O-ring |
| **Constructie** | Aanlas-afdichtingsconus |
| **Uitvoering** | recht |
| **Norm** | DIN 3865 |
| **Materiaal** | RVS |






## Aanwijzing

Aanwijzingen voor de montage, inbouw, drukbelasting en toegestane werktemperaturen staan in de technische informatie voor schroefdraadpijpverbindingen.

## Bestelaanwijzingen

NBR afdichtingen
FPM (Viton) op aanvraag

## Artikel

| Aanduiding | Serie | Werkdruk bar | Ø d1 (mm) | Ø d2 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | OR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SA NW 13 DKOL 1.5 VA** | L | PN 270 | 12 | 15 | 38,0 | 36,0 | 12,0 x 2,0 |
| **SA NW 13 DKOL 2 VA** | L | PN 315 | 11 | 15 | 38,0 | 36,0 | 12,0 x 2,0 |
| **SA NW 13 DKOL 2.5 VA** | L | PN 315 | 10 | 15 | 35,0 | 34,5 | 12,0 x 2,0 |
| **SA NW 16 DKOL 1.5 VA** | L | PN 225 | 15 | 18 | 39,0 | 37,0 | 15,0 x 2,0 |
| **SA NW 16 DKOL 2.0 VA** | L | PN 300 | 14 | 18 | 39,0 | 37,0 | 15,0 x 2,0 |
| **SA NW 16 DKOL 2.5 VA** | L | PN 315 | 13 | 18 | 37,0 | 36,0 | 15,0 x 2,0 |
| **SA NW 20 DKOL 2.0 VA** | L | PN 160 | 18 | 22 | 40,5 | 38,5 | 20,0 x 2,0 |
| **SA NW 20 DKOL 2.5 VA** | L | PN 160 | 17 | 22 | 39,5 | 37,5 | 20,0 x 2,0 |
| **SA NW 20 DKOL 3.0 VA** | L | PN 160 | 16 | 22 | 40,5 | 38,5 | 20,0 x 2,0 |
| **SA NW 25 DKOL 2.0 VA** | L | PN 160 | 24 | 28 | 43,5 | 41,5 | 26,0 x 2,0 |
| **SA NW 25 DKOL 2.5 VA** | L | PN 160 | 23 | 28 | 53,0 | 48,0 | 26,0 x 2,0 |
| **SA NW 25 DKOL 3 VA** | L | PN 160 | 22 | 28 | 42,5 | 47,0 | 26,0 x 2,0 |
| **SA NW 32 DKOL 2.0 VA** | L | PN 154 | 31 | 35 | 49,0 | 47,0 | 32,0 x 2,5 |
| **SA NW 32 DKOL 2.5 VA** | L | PN 160 | 30 | 35 | 49,0 | 47,0 | 32,0 x 2,5 |
| **SA NW 32 DKOL 3.0 VA** | L | PN 160 | 29 | 35 | 49,0 | 47,0 | 32,0 x 2,5 |
| **SA NW 32 DKOL 3.5 VA** | L | PN 160 | 28 | 35 | 49,5 | 47,0 | 32,0 x 2,5 |
| **SA NW 32 DKOL 4 VA** | L | PN 160 | 27 | 35 | 49,0 | 47,0 | 32,0 x 2,5 |
| **SA NW 40 DKOL 2.0 VA** | L | PN 160 | 38 | 42 | 49,0 | 47,0 | 38,0 x 2,5 |
| **SA NW 40 DKOL 2.5 VA** | L | PN 160 | 37 | 42 | 49,0 | 47,0 | 38,0 x 2,5 |
| **SA NW 40 DKOL 3 VA** | L | PN 160 | 36 | 42 | 50,0 | 47,0 | 38,0 x 2,5 |
| **SA NW 40 DKOL 4 VA** | L | PN 160 | 34 | 42 | 49,0 | 47,0 | 38,0 x 2,5 |

Serie: LL = zeer licht  L = licht  S = zwaar – PN = nominale druk  PB = max. werkdruk – d2 = voor buitendiameter buis

## Productvarianten

| | |
|---|---|
| **SA DKOL** | Aanlas-afdichtingsconus, Staal |

*Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.*