

### Eigenschappen

|                              |   |
|------------------------------|---|
| <b>Aansluiting 1</b>         | Metrische buitendraad cilindrisch       |
| <b>Afdichtingsvorm 1</b>     | Vorm B                                  |
| <b>Aansluiting 2 + 3</b>     | Metrische buitendraad cilindrisch       |
| <b>Afdichtingsvorm 2 + 3</b> | 24° binnenconus                         |
| <b>Constructie</b>           | Inschroefverbinding                     |
| <b>Uitvoering</b>            | T-vorm                                  |
| <b>Norm</b>                  | DIN 3907                                |
| <b>Leveromvang</b>           | Buissok (zonder wartelmoer en snijring) |
| <b>Materiaal</b>             | RVS                                     |



### Aanwijzing

Aanwijzingen voor de montage, inbouw, drukbelasting en toegestane werktemperaturen staan in de technische informatie voor schroefdraadpijpvverbindingen.

### Artikel

| Aanduiding      | Serie | Werkdruk bar | Ø d2<br>(mm) | G          | Ø D<br>(mm) | i<br>(mm) | L1<br>(mm) | L2<br>(mm) | L7<br>(mm) | SW<br>(mm) |
|-----------------|-------|--------------|--------------|------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| XTM NW 20 HL VA | L     | PN 160       | 22           | M 26 x 1,5 | 31,0        | 16        | 26         | 27,5       | 35         | 27         |
| XTM NW 25 HL VA | L     | PN 160       | 28           | M 33 x 2   | 39,0        | 18        | 30         | 30,5       | 38         | 36         |
| XTM NW 32 HL VA | L     | PN 160       | 35           | M 42 x 2   | 49,0        | 20        | 34         | 34,5       | 45         | 41         |
| XTM NW 40 HL VA | L     | PN 160       | 42           | M 48 x 2   | 55,0        | 22        | 39         | 41,0       | 51         | 50         |
| XTM NW 16 HS VA | S     | PN 400       | 20           | M 27 x 2   | 32,0        | 16        | 26         | 26,5       | 39         | 27         |
| XTM NW 20 HS VA | S     | PN 250       | 25           | M 33 x 2   | 39,0        | 18        | 30         | 30,0       | 42         | 36         |
| XTM NW 25 HS VA | S     | PN 160       | 30           | M 42 x 2   | 49,0        | 20        | 34         | 35,5       | 49         | 41         |
| XTM NW 32 HS VA | S     | PN 160       | 38           | M 48 x 2   | 55,0        | 22        | 39         | 41,0       | 57         | 50         |

Serie: LL = zeer licht L = licht S = zwaar – PN = nominale druk PB = max. werkdruk – Ø d2 = buitendiameter buis

### Productvarianten

|              |                                    |
|--------------|------------------------------------|
| <b>XTM</b>   | Inschroefverbinding, T-vorm, Staal |
| <b>TM VA</b> | Inschroefverbinding, T-vorm, RVS   |