

# XTM VA

Inschroefverbinding, T-vorm

**HANSA FLEX**

## Eigenschappen

|                              |   |
|------------------------------|---|
| <b>Aansluiting 1</b>         | Metrische buitendraad cilindrisch       |
| <b>Afdichtingsvorm 1</b>     | Vorm B                                  |
| <b>Aansluiting 2 + 3</b>     | Metrische buitendraad cilindrisch       |
| <b>Afdichtingsvorm 2 + 3</b> | 24° binnenconus                         |
| <b>Constructie</b>           | Inschroefverbinding                     |
| <b>Uitvoering</b>            | T-vorm                                  |
| <b>Norm</b>                  | DIN 3907                                |
| <b>Leveromvang</b>           | Buissok (zonder wartelmoer en snijring) |
| <b>Materiaal</b>             | RVS                                     |



## Aanwijzing

Aanwijzingen voor de montage, inbouw, drukbelasting en toegestane werktemperaturen staan in de technische informatie voor schroefdraadpijpvormingen.

## Artikel

| Aanduiding      | Serie | Werkdruk bar | Ø d2 (mm) | G          | Ø D (mm) | i (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L7 (mm) | SW (mm) |
|-----------------|-------|--------------|-----------|------------|----------|--------|---------|---------|---------|---------|
| XTM NW 20 HL VA | L     | PN 160       | 22        | M 26 x 1,5 | 31,0     | 16     | 26      | 27,5    | 35      | 27      |
| XTM NW 25 HL VA | L     | PN 160       | 28        | M 33 x 2   | 39,0     | 18     | 30      | 30,5    | 38      | 36      |
| XTM NW 32 HL VA | L     | PN 160       | 35        | M 42 x 2   | 49,0     | 20     | 34      | 34,5    | 45      | 41      |
| XTM NW 40 HL VA | L     | PN 160       | 42        | M 48 x 2   | 55,0     | 22     | 39      | 41,0    | 51      | 50      |
| XTM NW 16 HS VA | S     | PN 400       | 20        | M 27 x 2   | 32,0     | 16     | 26      | 26,5    | 39      | 27      |
| XTM NW 20 HS VA | S     | PN 250       | 25        | M 33 x 2   | 39,0     | 18     | 30      | 30,0    | 42      | 36      |
| XTM NW 25 HS VA | S     | PN 160       | 30        | M 42 x 2   | 49,0     | 20     | 34      | 35,5    | 49      | 41      |
| XTM NW 32 HS VA | S     | PN 160       | 38        | M 48 x 2   | 55,0     | 22     | 39      | 41,0    | 57      | 50      |

Serie: LL = zeer licht L = licht S = zwaar - PN = nominale druk PB = max. werkdruk - Ø d2 = buitendiameter buis

## Productvarianten

|              |                                    |
|--------------|------------------------------------|
| <b>XTM</b>   | Inschroefverbinding, T-vorm, Staal |
| <b>TM VA</b> | Inschroefverbinding, T-vorm, RVS   |