
# T HF

Koppeling, T-vorm, Franse serie

## Eigenschappen

| | |
|---|---|
| **Aansluiting 1 - 3** | Metrische buitendraad cilindrisch |
| **Afdichtingsvorm 1 - 3** | 24° binnenconus |
| **Constructie** | Koppeling |
| **Constructie-toevoeging** | Franse serie |
| **Uitvoering** | T-vorm |
| **Leveromvang** | Sok met wartelmoer en snijring |
| **Materiaal** | Staal |
| **Oppervlakbescherming** | Galvanisch gecoat |






## Aanwijzing

Aanwijzingen voor de montage, inbouw, drukbelasting en toegestane werktemperaturen staan in de technische informatie voor schroefdraadpijpverbindingen.

## Artikel

| Aanduiding | Werkdruk bar | Ø d2 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | SW (mm) | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **T NW 10 HF** | PN 400 | 13,25 | 38,5 | 16 | 19 | 27 |
| **T NW 13 HF** | PN 250 | 16,75 | 41,5 | 18 | 24 | 30 |
| **T NW 16 HF** | PN 250 | 21,25 | 47,0 | 23 | 30 | 36 |
| **T NW 20 HF** | PN 250 | 26,75 | 52,0 | 27 | 36 | 42 |
| **T NW 25 HF** | PN 160 | 33,50 | 60,0 | 35 | 46 | 55 |

PN = nominale druk  PB = max. werkdruk – Serie: LL = zeer licht  L = licht  S = zwaar – Ø d2 = buitendiameter buis

*Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.*