

SW 45 HJOF

Schotkoppelingsok, bocht 45°

HANSA FLEX

Eigenschappen

| | |
|-----------------------------|-------------------------|
| Aansluiting 1 | ORFS-buitendraad |
| Afdichtingsvorm 1 | vlakdichtend met O-ring |
| Aansluiting 2 | ORFS-buitendraad |
| Afdichtingsvorm 2 | vlakdichtend met O-ring |
| Constructie | Schotkoppelingsok |
| Uitvoering | Bochtstuk 45° |
| Materiaal | Staal |
| Oppervlakbescherming | Galvanisch gecoat |



Artikel

| Aanduiding | G1 + G2 | SW (mm) | S1 | OR1 + OR2 |
|----------------------|-----------------|------------|----|--------------|
| SW 45 HJOF 04 | 9/16" -18 UNF | 14 | 22 | 7,66 x 1,78 |
| SW 45 HJOF 06 | 11/16" -16 UN | 19 | 27 | 9,25 x 1,78 |
| SW 45 HJOF 08 | 13/16" -16 UN | 19 | 30 | 12,42 x 1,78 |
| SW 45 HJOF 10 | 1" -14 UNS | 27 | 32 | 15,60 x 1,78 |
| SW 45 HJOF 12 | 1,3/16" -12 UN | 30 | 38 | 18,77 x 1,78 |
| SW 45 HJOF 16 | 1,7/16" -12 UN | 37 | 46 | 23,52 x 1,78 |
| SW 45 HJOF 20 | 1.11/16" -12 UN | 41 | 51 | 29,87 x 1,78 |
| SW 45 HJOF 24 | 2" -12 UN | 48 | 60 | 37,82 x 1,78 |

SW, S1, S2 = sleutelmaat