
# SW HB

Schotkoppelingssok, bocht 90°

## Eigenschappen

| | |
|---|---|
| **Aansluiting 1** | BSP-buitendraad cilindrisch |
| **Afdichtingsvorm 1** | 60° binnenconus |
| **Aansluiting 2** | BSP-buitendraad cilindrisch |
| **Afdichtingsvorm 2** | 60° binnenconus |
| **Constructie** | Schotkoppelingssok |
| **Uitvoering** | Bochtstuk 90° |
| **Materiaal** | Staal |
| **Oppervlakbescherming** | Galvanisch gecoat |






## Artikel

| Aanduiding | G1 + G2 | SW (mm) | S1 |
|---|---|---|---|
| **SW HB 02** | G 1/8" -28 | 11 | 14 |
| **SW HB 04** | G 1/4" -19 | 14 | 19 |
| **SW HB 06** | G 3/8" -19 | 19 | 22 |
| **SW HB 08** | G 1/2" -14 | 22 | 27 |
| **SW HB 10** | G 5/8" -14 | 22 | 30 |
| **SW HB 12** | G 3/4" -14 | 27 | 32 |
| **SW HB 16** | G 1" -11 | 33 | 41 |
| **SW HB 20** | G 1,1/4" -11 | 41 | 50 |
| **SW HB 24** | G 1,1/2" -11 | 50 | 55 |

SW, S1, S2 = sleutelmaat

*Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.*