

BOOK VA

Kraagaansluiting met 2 O-ringen

HANSA FLEX

Eigenschappen

| | |
|--------------------|---|
| Constructie | Kraagaansluiting met 2 O-ringen |
| Norm | DIN 3949 |
| Leveromvang | 1x wartelmoer, 1x drukring, 1x tussenring |
| Materiaal | RVS |



Aanwijzing

Aanwijzingen voor de montage, inbouw, drukbelasting en toegestane werktemperaturen staan in de technische informatie voor schroefdraadpijpvverbindingen.

Bestelaanwijzingen

NBR afdichtingen

FPM (Viton) op aanvraag

Artikel

| Aanduiding | Serie | Werkdruk bar | voor uitw. buis-Ø (mm) | G1 |
|-----------------|-------|--------------|---------------------------|------------|
| BOOK NW 04 L VA | L | PN 400 | 6 | M 12 x 1,5 |
| BOOK NW 06 L VA | L | PN 400 | 8 | M 14 x 1,5 |
| BOOK NW 08 L VA | L | PN 400 | 10 | M 16 x 1,5 |
| BOOK NW 10 L VA | L | PN 400 | 12 | M 18 x 1,5 |
| BOOK NW 13 L VA | L | PN 400 | 15 | M 22 x 1,5 |
| BOOK NW 16 L VA | L | PN 400 | 18 | M 26 x 1,5 |
| BOOK NW 20 L VA | L | PN 250 | 22 | M 30 x 2 |
| BOOK NW 25 L VA | L | PN 250 | 28 | M 36 x 2 |
| BOOK NW 32 L VA | L | PN 250 | 35 | M 45 x 2 |
| BOOK NW 40 L VA | L | PN 250 | 42 | M 52 x 2 |
| BOOK NW 03 S VA | S | PN 630 | 6 | M 14 x 1,5 |
| BOOK NW 04 S VA | S | PN 630 | 8 | M 16 x 1,5 |
| BOOK NW 06 S VA | S | PN 630 | 10 | M 18 x 1,5 |
| BOOK NW 08 S VA | S | PN 630 | 12 | M 20 x 1,5 |
| BOOK NW 10 S VA | S | PN 630 | 14 | M 22 x 1,5 |
| BOOK NW 13 S VA | S | PN 400 | 16 | M 24 x 1,5 |
| BOOK NW 16 S VA | S | PN 400 | 20 | M 30 x 2 |
| BOOK NW 20 S VA | S | PN 400 | 25 | M 36 x 2 |
| BOOK NW 25 S VA | S | PN 400 | 30 | M 42 x 2 |
| BOOK NW 32 S VA | S | PN 315 | 38 | M 52 x 2 |

Serie: LL = zeer licht L = licht S = zwaar - PN = nominale druk PB = max. werkdruk

Productvarianten

BOOK Kraagaansluiting met 2 O-ringen, 1x wartelmoer, 1x drukring, 1x tussenring