

# KLR V

Klemring voor kraagaansluitdelen

**HANSA FLEX**

## Eigenschappen

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Constructie          | Klemring          |
| Materiaal            | Staal             |
| Oppervlakbescherming | Galvanisch gecoat |



## Artikel

| Aanduiding    | Serie | Werkdruk bar | Ø d1 (mm) | L (mm) |
|---------------|-------|--------------|-----------|--------|
| KLR NW 04 L V | L     | PN 315       | 6         | 3,8    |
| KLR NW 06 L V | L     | PN 315       | 8         | 3,8    |
| KLR NW 08 L V | L     | PN 315       | 10        | 3,8    |
| KLR NW 10 L V | L     | PN 315       | 12        | 3,8    |
| KLR NW 13 L V | L     | PN 315       | 15        | 4,5    |
| KLR NW 16 L V | L     | PN 315       | 18        | 4,5    |
| KLR NW 20 L V | L     | PN 160       | 22        | 5,0    |
| KLR NW 25 L V | L     | PN 160       | 28        | 5,5    |
| KLR NW 32 L V | L     | PN 160       | 25        | 7,0    |
| KLR NW 40 L V | L     | PN 160       | 42        | 7,0    |
| KLR NW 04 S V | S     | PN 630       | 8         | 4,5    |
| KLR NW 06 S V | S     | PN 630       | 10        | 4,5    |
| KLR NW 08 S V | S     | PN 630       | 12        | 4,5    |
| KLR NW 10 S V | S     | PN 630       | 14        | 6,5    |
| KLR NW 13 S V | S     | PN 400       | 16        | 6,5    |
| KLR NW 16 S V | S     | PN 400       | 20        | 9,0    |
| KLR NW 20 S V | S     | PN 400       | 25        | 10,0   |
| KLR NW 25 S V | S     | PN 400       | 30        | 10,0   |
| KLR NW 32 S V | S     | PN 315       | 38        | 13,5   |

Serie: LL = zeer licht L = licht S = zwaar - PN = nominale druk PB = max. werkdruk - Ø d1 = buitendiameter buis