


# W45 AN HN

Inschroefsok, bocht 45°

## Eigenschappen

<b>Aansluiting 1</b>	NPT inwendige schroefdraad (NPSM)
<b>Afdichtingsvorm 1</b>	60° buitenconus
<b>Aansluiting 2</b>	NPT-buitendraad
<b>Afdichtingsvorm 2</b>	draaddichtend
<b>Constructie</b>	Inschroefsok
<b>Uitvoering</b>	Bochtstuk 45°
<b>Materiaal</b>	Staal
<b>Oppervlakbescherming</b>	Galvanisch gecoat



## Artikel

Aanduiding	G1	G2	SW (mm)	S1
W45 AN 02 HN	1/8" -27 NPT	1/8" -27 NPT	11	14
W45 AN 04 HN	1/4" -18 NPT	1/4" -18 NPT	14	18
W45 AN 06 HN	3/8" -18 NPT	3/8" -18 NPT	19	22
W45 AN 06 HN 08	3/8" -18 NPT	1/2" -14 NPT	22	22
W45 AN 08 HN	1/2" -14 NPT	1/2" -14 NPT	22	25
W45 AN 08 HN 12	1/2" -14 NPT	3/4" -14 NPT	27	25
W45 AN 12 HN	3/4" -14 NPT	3/4" -14 NPT	27	32
W45 AN 12 HN 16	3/4" -14 NPT	1" -11,5 NPT	33	32
W45 AN 16 HN 12	1" -11,5 NPT	3/4" -14 NPT	33	38
W45 AN 16 HN	1" -11,5 NPT	1" -11,5 NPT	33	38
W45 AN 20 HN	1,1/4" -11,5 NPT	1,1/4" -11,5 NPT	41	48
W45 AN 24 HN	1,1/2" -11,5 NPT	1,1/2" -11,5 NPT	48	54
W45 AN 32 HN	2" -11,5 NPT	2" -11,5 NPT	64	67

SW, S1, S2 = sleutelmaat