

W45 HN HJ VA

Inschroefsok, bocht 45°

HANSA FLEX

Eigenschappen

Aansluiting 1	NPT-buitendraad
Afdichtingsvorm 1	draaddichtend
Aansluiting 2	UN/UNF-buitendraad
Afdichtingsvorm 2	74° buitenconus
Constructie	Inschroefsok
Uitvoering	Bochtstuk 45°
Materiaal	RVS



Artikel

Aanduiding	G1	G2	SW (mm)
W45 HN 02 HJ 04 VA	1/8" -27 NPT	7/16" -20 UNF	11
W45 HN 04 HJ VA	1/4" -18 NPT	7/16" -20 UNF	14
W45 HN 04 HJ 06 VA	1/4" -18 NPT	9/16" -18 UNF	14
W45 HN 06 HJ VA	3/8" -18 NPT	9/16" -18 UNF	19
W45 HN 06 HJ 08 VA	3/8" -18 NPT	3/4" -16 UNF	19
W45 HN 08 HJ VA	1/2" -14 NPT	3/4" -16 UNF	22
W45 HN 12 HJ VA	3/4" -14 NPT	1.1/16" -12 UN	27
W45 HN 16 HJ VA	1" -11,5 NPT	1,5/16" -12 UN	33

SW = sleutelmaat

Productvarianten

W45 HN HJ Inschroefsok, bocht 45°, Staal