
# W45 HRK IR

Inschroefsok, bocht 45°

## Eigenschappen

| | |
|---|---|
| **Aansluiting 1** | BSPT-buitendraad conisch |
| **Afdichtingsvorm 1** | draaddichtend |
| **Aansluiting 2** | BSP-binnendraad cilindrisch |
| **Afdichtingsvorm 2** | vlakdichtend |
| **Constructie** | Inschroefsok |
| **Uitvoering** | Bochtstuk 45° |
| **Materiaal** | Staal |
| **Oppervlakbescherming** | Galvanisch gecoat |






## Artikel

| Aanduiding | G1 | G2 | SW (mm) |
|---|---|---|---|
| **W45 HRK 02 IR** | R 1/8" K | G 1/8" -28 | 14 |
| **W45 HRK 04 IR** | R 1/4" K | G 1/4" -19 | 19 |
| **W45 HRK 06 IR** | R 3/8" K | G 3/8" -19 | 22 |
| **W45 HRK 08 IR** | R 1/2" K | G 1/2" -14 | 27 |
| **W45 HRK 12 IR** | R 3/4" K | G 3/4" -14 | 32 |
| **W45 HRK 16 IR** | R 1" K | G 1" -11 | 41 |

SW = sleutelmaat

*Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.*