

W90 HB

Connector, bocht 90°

HANSA FLEX

Eigenschappen

| | |
|----------------------|-----------------------------|
| Aansluiting 1 | BSP-buitendraad cilindrisch |
| Afdichtingsvorm 1 | 60° binnenconus |
| Aansluiting 2 | BSP-buitendraad cilindrisch |
| Afdichtingsvorm 2 | 60° binnenconus |
| Constructie | Connectors |
| Uitvoering | Bochtstuk 90° |
| Materiaal | Staal |
| Oppervlakbescherming | Galvanisch gecoat |



Artikel

| Aanduiding | G1 | G2 | SW (mm) |
|-----------------|--------------|--------------|------------|
| W90 HB 02 | G 1/8" -28 | G 1/8" -28 | 11 |
| W90 HB 04 HB 02 | G 1/4" -19 | G 1/8" -28 | 14 |
| W90 HB 04 | G 1/4" -19 | G 1/4" -19 | 14 |
| W90 HB 06 HB 04 | G 3/8" -19 | G 1/4" -19 | 19 |
| W90 HB 06 | G 3/8" -19 | G 3/8" -19 | 19 |
| W90 HB 08 HB 06 | G 1/2" -14 | G 3/8" -19 | 22 |
| W90 HB 08 | G 1/2" -14 | G 1/2" -14 | 22 |
| W90 HB 10 | G 5/8" -14 | G 5/8" -14 | 22 |
| W90 HB 12 HB 08 | G 3/4" -14 | G 1/2" -14 | 27 |
| W90 HB 12 | G 3/4" -14 | G 3/4" -14 | 27 |
| W90 HB 16 HB 12 | G 1" -11 | G 3/4" -14 | 33 |
| W90 HB 16 | G 1" -11 | G 1" -11 | 33 |
| W90 HB 20 HB 16 | G 1,1/4" -11 | G 1" -11 | 41 |
| W90 HB 20 | G 1,1/4" -11 | G 1,1/4" -11 | 41 |
| W90 HB 24 | G 1,1/2" -11 | G 1,1/2" -11 | 50 |
| W90 HB 32 | G 2" -11 | G 2" -11 | 55 |

SW = sleutelmaat

Productvarianten

W90 HB VA Koppelingssok, bocht 90°, RVS