
W90 HJ

Koppelingssok, bocht 90°

Eigenschappen

Aansluiting 1	UN/UNF-buitendraad
Afdichtingsvorm 1	74° buitenconus
Aansluiting 2	UN/UNF-buitendraad
Afdichtingsvorm 2	74° buitenconus
Constructie	Koppelingssok
Uitvoering	Bochtstuk 90°
Materiaal	Staal
Oppervlakbescherming	Galvanisch gecoat





Artikel

Aanduiding	G1 + G2	SW (mm)
W90 HJ 04	7/16" -20 UNF	11
W90 HJ 05	1/2" -20 UNF	13
W90 HJ 06	9/16" -18 UNF	14
W90 HJ 08	3/4" -16 UNF	19
W90 HJ 10	7/8" -14 UNF	22
W90 HJ 12	1.1/16" -12 UN	27
W90 HJ 14	1,3/16" -12 UN	30
W90 HJ 16	1,5/16" -12 UN	33
W90 HJ 20	1,5/8" -12 UN	41
W90 HJ 24	1,7/8" -12 UN	48
W90 HJ 32	2,1/2" -12 UN	64

SW = sleutelmaat

Productvarianten

W90 HJ VA	Koppelingssok, bocht 90°, RVS

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.