# W90 HMO HB


Inschroefsok, bocht 90°

HANSA-FLEX

## Eigenschappen

| | |
|---|---|
| **Aansluiting 1** | Metrische buitendraad cilindrisch |
| **Afdichtingsvorm 1** | O-ring afdichting op de inschroefsok |
| **Aansluiting 2** | BSP-buitendraad cilindrisch |
| **Afdichtingsvorm 2** | 60° binnenconus |
| **Constructie** | Inschroef-sok richting instelbaar |
| **Uitvoering** | Bochtstuk 90° |
| **Materiaal** | Staal |
| **Oppervlakbescherming** | Galvanisch gecoat |






## Artikel

| Aanduiding | G1 | G2 | SW (mm) | S1 | OR |
|---|---|---|---|---|---|
| **W90 HMO 10 HB 02** | M 10 x 1 | G 1/8" -28 | 11 | 14 | 8,00 x 1,50 |
| **W90 HMO 12 HB 02** | M 12 x 1,5 | G 1/8" -28 | 18 | 14 | 9,30 x 2,40 |
| **W90 HMO 12 HB 04** | M 12 x 1,5 | G 1/4" -19 | 14 | 17 | 9,30 x 2,40 |
| **W90 HMO 14 HB 04** | M 14 x 1,5 | G 1/4" -19 | 17 | 19 | 11,30 x 2,40 |
| **W90 HMO 14 HB 06** | M 14 x 1,5 | G 3/8" -19 | 24 | 19 | 11,30 x 2,40 |
| **W90 HMO 16 HB 04** | M 16 x 1,5 | G 1/4" -19 | 17 | 20 | 13,30 x 2,40 |
| **W90 HMO 16 HB 06** | M 16 x 1,5 | G 3/8" -19 | 17 | 20 | 13,30 x 2,40 |
| **W90 HMO 18 HB 06** | M 18 x 1,5 | G 3/8" -19 | 19 | 24 | 15,30 x 2,40 |
| **W90 HMO 18 HB 08** | M 18 x 1,5 | G 1/2" -14 | 19 | 24 | 15,30 x 2,40 |
| **W90 HMO 20 HB 08** | M 20 x 1,5 | G 1/2" -14 | 19 | 27 | 17,30 x 2,40 |
| **W90 HMO 22 HB 08** | M 22 x 1,5 | G 1/2" -14 | 19 | 27 | 19,30 x 2,40 |
| **W90 HMO 22 HB 12** | M 22 x 1,5 | G 3/4" -14 | 27 | 27 | 19,30 x 2,40 |
| **W90 HMO 33 HB 16** | M 33 x 2 | G 1" -11 | 33 | 41 | 29,74 x 2,95 |
| **W90 HMO 42 HB 20** | M 42 x 2 | G 1,1/4" -11 | 41 | 50 | 38,00 x 3,00 |
| **W90 HMO 48 HB 24** | M 48 x 2 | G 1,1/2" -11 | 48 | 55 | 44,00 x 3,00 |

SW, S1, S2 = sleutelmaat

*Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.*