

W90 HROK HJL

Inschroefsok, bocht 90°

HANSA FLEX

Eigenschappen

| | |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| Aansluiting 1 | BSP-buitendraad cilindrisch |
| Afdichtingsvorm 1 | O-ring en kammerring |
| Aansluiting 2 | Metrische buitendraad cilindrisch |
| Afdichtingsvorm 2 | 60° buitenconus |
| Constructie | Inschroef-sok richting instelbaar |
| Uitvoering | Bochtstuk 90° |
| Materiaal | Staal |
| Oppervlakbescherming | Galvanisch gecoat |



Artikel

| Aanduiding | G1 | G2 | SW (mm) | S1 | OR |
|------------------------------|------------|------------|------------|----|--------------|
| W90 HROK 04 NW 06 HJL | G 1/4" -19 | M 14 x 1,5 | 14 | 17 | 10,78 x 2,62 |
| W90 HROK 06 NW 08 HJL | G 3/8" -19 | M 16 x 1,5 | 19 | 19 | 13,94 x 2,62 |
| W90 HROK 06 NW 10 HJL | G 3/8" -19 | M 18 x 1,5 | 19 | 22 | 13,94 x 2,62 |
| W90 HROK 08 NW 13 HJL | G 1/2" -14 | M 22 x 1,5 | 22 | 27 | 17,86 x 2,62 |
| W90 HROK 12 NW 20 HJL | G 3/4" -14 | M 30 x 1,5 | 27 | 32 | 23,47 x 2,62 |
| W90 HROK 16 NW 25 HJL | G 1" -11 | M 33 x 1,5 | 33 | 38 | 29,74 x 3,53 |

SW, S1, S2 = sleutelmaat

Reserveonderdelen

KAMMRING G Kamerring, duims