

# W90 HROK HJOF VA

Inschroefsok, bocht 90°

**HANSA FLEX**

## Eigenschappen

<b>Aansluiting 1</b>	BSP-buitendraad cilindrisch
<b>Afdichtingsvorm 1</b>	Draadsok met O-ring + kammerring
<b>Aansluiting 2</b>	ORFS-buitendraad
<b>Afdichtingsvorm 2</b>	vlakdichtend met O-ring
<b>Constructie</b>	Inschroef-sok richting instelbaar
<b>Uitvoering</b>	Bochtstuk 90°
<b>Materiaal</b>	RVS



## Bestelaanwijzingen

NBR afdichtingen

FPM (Viton) op aanvraag

## Artikel

Aanduiding	G1	G2	SW (mm)	S1	OR1	OR2
W90 HROK 04 HJOF VA	G 1/4" -19	9/16" -18 UNF	19	19	10,77 x 2,62	7,65 x 1,78
W90 HROK 06 HJOF VA	G 3/8" -19	11/16" -16 UN	19	22	13,94 x 2,62	9,25 x 1,78
W90 HROK 08 HJOF VA	G 1/2" -14	13/16" -16 UN	27	27	17,86 x 2,62	12,42 x 1,78
W90 HROK 12 HJOF VA	G 3/4" -14	1,3/16" -12 UN	30	36	23,47 x 2,62	18,77 x 1,78
W90 HROK 16 HJOF VA	G 1" -11	1,7/16" -12 UN	36	41	29,75 x 3,53	23,52 x 1,78

SW, S1, S2 = sleutelmaat

## Productvarianten

W90 HROK HJOF    Inschroefsok, bocht 90°, Staal

## Reserveonderdelen

KAMMering G    Kamerring, duims