

# W90 O HJOF VA

Inschroefsok, ORFS bocht 90°

## Eigenschappen

|                          |                                      |
|--------------------------|--------------------------------------|
| <b>Aansluiting 1</b>     | UN/UNF-buitendraad                   |
| <b>Afdichtingsvorm 1</b> | O-ring afdichting op de inschroefsok |
| <b>Aansluiting 2</b>     | ORFS-buitendraad                     |
| <b>Afdichtingsvorm 2</b> | vlakdichtend met O-ring              |
| <b>Constructie</b>       | Inschroef-sok richting instelbaar    |
| <b>Uitvoering</b>        | Bochtstuk 90°                        |
| <b>Materiaal</b>         | RVS                                  |



## Bestelaanwijzingen

NBR afdichtingen  
FPM (Viton) op aanvraag

## Artikel

| Aanduiding          | G1             | G2              | SW<br>(mm) | S1 | OR1          | OR2          |
|---------------------|----------------|-----------------|------------|----|--------------|--------------|
| W90 O 04 HJOF VA    | 7/16" -20 UNF  | 9/16" -18 UNF   | 14         | 16 | 8,92 x 1,83  | 7,65 x 1,78  |
| W90 O 04 HJOF 06 VA | 7/16" -20 UNF  | 11/16" -16 UN   | 19         | 16 | 8,92 x 1,83  | 9,25 x 1,78  |
| W90 O 06 HJOF 04 VA | 9/16" -18 UNF  | 9/16" -18 UNF   | 19         | 19 | 11,89 x 1,98 | 7,65 x 1,78  |
| W90 O 06 HJOF VA    | 9/16" -18 UNF  | 11/16" -16 UN   | 19         | 19 | 11,89 x 1,98 | 9,25 x 1,78  |
| W90 O 06 HJOF 08 VA | 9/16" -18 UNF  | 13/16" -16 UN   | 19         | 19 | 11,89 x 1,98 | 12,42 x 1,78 |
| W90 O 08 HJOF 06 VA | 3/4" -16 UNF   | 11/16" -16 UN   | 19         | 24 | 16,36 x 2,21 | 9,25 x 1,78  |
| W90 O 08 HJOF VA    | 3/4" -16 UNF   | 13/16" -16 UN   | 19         | 24 | 16,36 x 2,21 | 12,42 x 1,78 |
| W90 O 10 HJOF VA    | 7/8" -14 UNF   | 1" -14 UNS      | 27         | 27 | 19,18 x 2,46 | 15,60 x 1,78 |
| W90 O 12 HJOF VA    | 1.1/16" -12 UN | 1,3/16" -12 UN  | 30         | 36 | 23,47 x 2,95 | 18,77 x 1,78 |
| W90 O 16 HJOF VA    | 1,5/16" -12 UN | 1,7/16" -12 UN  | 37         | 41 | 29,74 x 2,95 | 23,52 x 1,78 |
| W90 O 20 HJOF VA    | 1,5/8" -12 UN  | 1.11/16" -12 UN | 41         | 48 | 37,47 x 3,00 | 29,87 x 1,78 |
| W90 O 24 HJOF VA    | 1,7/8" -12 UN  | 2" -12 UN       | 48         | 54 | 43,69 x 3,00 | 37,82 x 1,78 |

SW, S1, S2 = sleutelmaat

## Productvarianten

W90 O HJOF Inschroefsok, ORFS bocht 90°, Staal