
AFS SCHRAUBE
Inbusschroef

Eigenschappen

Constructie	Inbusbout
Norm	DIN 912 (ISO 4762)
Materiaal	Staal 10.9
Oppervlakbescherming	Zwart geolied





Artikel

Aanduiding	G1	L1 (mm)	SW (mm)
AFS SCHRAUBE 1	M 8 x 1,25	25	6
AFS SCHRAUBE 2	M 8 x 1,25	30	6
AFS SCHRAUBE 3	M 10 x 1,5	35	8
AFS SCHRAUBE 4	M 10 x 1,5	40	8
AFS SCHRAUBE 5	M 12 x 1,75	45	10
AFS SCHRAUBE 6	M 14 x 2	45	12
AFS SCHRAUBE 7	M 16 x 2	50	14
AFS SCHRAUBE 8	M 20 x 2,5	65	17

SW = sleutelmaat

is toebehoren bij volgende producten

FH (3000 PSI)	SAE-flenshelft
FH (6000 PSI)	SAE-flenshelft
VF (3000 PSI)	Volledige SAE-flens
VF (6000 PSI)	Volledige SAE-flens

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.