GFS N M (3000 / 6000 PSI)


SAE-inschroeftegenflens, NPT

HANSA-FLEX

Eigenschappen

Norm	SAE J 518 C ISO 6162
Uitvoering	recht
Constructie	SAE-inschroef-contraflens
Bevestiging	Binnendraad voor metr. bouten
Leveromvang	Alleen flens
Materiaal	S355J2G3 (ST52.3)
Oppervlakbescherming	Zwart geolied





Aanwijzing

De genoemde maximale werkdruk geldt voor de flens! De werkelijke werkdruk wordt bepaald door de wanddikte en de kwaliteit van de buis!

Artikel

Aanduiding	Drukserie	PB 10.9 (bar)	Maat	A	Ø B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)	M metr.
GFS 80 N	3000 PSI	350	1/2"	NPT 1/2" -14	13	38,1	54	17,5	46	36	16	19	M 8
GFS 80 N 3/8	3000 PSI	350	1/2"	NPT 3/8" -18	13	38,1	54	17,5	46	36	16	19	M 8
GFS 100 N	3000 PSI	350	3/4"	NPT 3/4" -14	19	47,6	65	22,2	50	36	18	19	M 10
GFS 100 N 1/2	3000 PSI	350	3/4"	NPT 1/2" -14	13	47,6	65	22,2	50	36	18	19	M 10
GFS 102 N	3000 PSI	315	1"	NPT 1" -11,5	25	52,4	70	26,2	55	38	18	22	M 10
GFS 102 N 3/4	3000 PSI	315	1"	NPT 3/4" -14	19	52,4	70	26,2	55	35	21	19	M 10
GFS 104 N	3000 PSI	250	1.1/4"	NPT 1,1/4" -11,5	32	58,7	79	30,2	68	41	21	22	M 10
GFS 104 N 1	3000 PSI	250	1.1/4"	NPT 1" -11,5	25	58,7	81	30,2	65	42	25	22	M 10
GFS 106 N	3000 PSI	200	1.1/2"	NPT 1.1/2"	38	69,9	93	35,7	78	45	25	24	M 12
GFS 106 N 1 1/4	3000 PSI	200	1.1/2"	NPT 1,1/4" -11,5	32	69,9	95	35,7	78	45	27	24	M 12
GFS 108 N	3000 PSI	200	2"	NPT 2" -11,5	51	77,8	102	42,9	90	45	25	30	M 12
GFS 108 N 1 1/2	3000 PSI	200	2"	NPT 1.1/2"	38	77,8	102	42,9	90	45	25	26	M 12
GFS 110 N	3000 PSI	160	2.1/2"	NPT 2,1/2" -11,5	63	88,9	114	50,8	105	50	25	30	M 12
GFS 112 N	3000 PSI	138	3"	NPT 3" -11,5	73	106,4	134	61,9	124	50	27	34	M 16
GFS 114 N	3000 PSI	35	3.1/2"	NPT 3,1/2" -11,5	89	120,7	152	69,9	136	48	27	34	M 16
GFS 116 N	3000 PSI	35	4"	NPT 4" -11,5	99	130,2	162	77,8	146	48	27	34	M 16
GFS 401 N	6000 PSI	400	1/2"	NPT 1/2" -14	13	40,5	54	18,2	46	36	16	19	M 8
GFS 401 N 3/8	6000 PSI	400	1/2"	NPT 3/8" -18	13	40,5	54	18,2	46	36	16	19	M 8
GFS 402 N	6000 PSI	400	3/4"	NPT 3/4" -14	19	50,8	71	23,8	55	35	21	22	M 10
GFS 402 N 1/2	6000 PSI	400	3/4"	NPT 1/2" -14	13	50,8	71	23,8	55	35	21	22	M 10
GFS 403 N	6000 PSI	400	1"	NPT 1" -11,5	25	57,2	81	27,8	65	42	25	24	M 12
GFS 403 N 3/4	6000 PSI	400	1"	NPT 3/4" -14	19	57,2	81	27,8	65	42	25	24	M 12
GFS 404 N	6000 PSI	400	1.1/4"	NPT 1,1/4" -11,5	32	66,7	95	31,8	78	45	27	25	M 14
GFS 404 N 1	6000 PSI	400	1.1/4"	NPT 1" -11,5	25	66,7	95	31,8	78	45	27	25	M 14
GFS 405 N	6000 PSI	400	1.1/2"	NPT 1.1/2"	38	79,4	112	36,5	94	50	30	28	M 16
GFS 405 N 1 1/4	6000 PSI	400	1.1/2"	NPT 1,1/4" -11,5	32	79,4	112	36,5	94	50	30	28	M 16
GFS 406 N	6000 PSI	400	2"	NPT 2" -11,5	51	96,8	134	44,5	114	65	37	30	M 20
GFS 406 N 1 1/2	6000 PSI	400	2"	NPT 1.1/2"	38	96,8	134	44,5	114	65	37	30	M 20

PN = nominale druk PB = max. werkdruk

Productvarianten

GFS N U (3000 / 6000 PSI)	SAE-inschroeftegenflens, NPT, Alleen flens

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.