

# VK ST 400

## Vierkantflens, Cetop

### Eigenschappen

|                             |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
| <b>Drukserie</b>            | 6000 psi                 |
| <b>Constructie</b>          | Vierkantflens Cetop      |
| <b>Uitvoering</b>           | recht                    |
| <b>Norm</b>                 | CETOP RP 63H<br>ISO 6164 |
| <b>Bevestiging</b>          | Boutenboring             |
| <b>Materiaal</b>            | S355J2G3 (C45)           |
| <b>Oppervlakbescherming</b> | Zwart geolied            |



### Aanwijzing

De genoemde maximale werkdruk geldt voor de flens! De werkelijke werkdruk wordt bepaald door de wanddikte en de kwaliteit van de buis!  
Aanbevolen schroeven zijn in de kolommen M (metr) of M (unc) vermeld.

### Artikel

| Aanduiding    | Druk PB<br>(bar) | Maat   | A<br>(mm) | H<br>(mm) | I<br>(mm) | Ø B<br>(mm) | C<br>(mm) | D<br>(mm) | L<br>(mm) | M metr.   |
|---------------|------------------|--------|-----------|-----------|-----------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| VK 12 ST 400  | 400              | 1/2"   | 32,5      | 17        | 7,4       | 24,6        | 29,7      | 45        | 8,5       | M 8 x 30  |
| VK 1 ST 400   | 400              | 1"     | 48,4      | 24        | 9,1       | 38,5        | 43,8      | 65        | 11,0      | M 10 x 40 |
| VK 112 ST 400 | 400              | 1.1/2" | 64,3      | 32        | 12,2      | 51,6        | 60,0      | 85        | 15,0      | M 14 x 55 |
| VK 114 ST 400 | 400              | 1.1/4" | 54,8      | 28        | 9,9       | 44,5        | 51,6      | 75        | 13,0      | M 12 x 50 |
| VK 2 ST 400   | 400              | 2"     | 80,2      | 40        | 12,2      | 67,6        | 69,4      | 100       | 17,0      | M 16 x 65 |
| VK 212 ST 400 | 400              | 2.1/2" | 95,0      | 45        | 16,1      | 80,5        | 83,4      | 120       | 21,0      | M 20 x 75 |
| VK 312 ST 400 | 400              | 3.1/2" | 120,0     | 52        | 17,5      | 102,5       | 102,5     | 140       | 21,0      | M 20 x 90 |

PN = nominale druk PB = max. werkdruk