

# MONTAGEPASTE

Montagepasta

**HANSA FLEX**

## Eigenschappen

**Eigenschappen** Prevents corrosion, including fretting corrosion, oxidation, wear  
Prevents seizing, cold fusing  
Good sealing/blocking properties against liquid media  
Reduces friction and slip stick

**Temperatuurgebied** -40 °C tot +1400 °C



## Beschrijving

Montagepasta 450 WIT is een uitstekende tegen corrosie beschermende montagepasta. Toepassingsgebieden zijn dynamisch extreem belaste schroefverbindingen en montagedelen evenals langzaam roterende installaties bij hoge temperaturen.

## Extra informatie

Vooraf bij hooggelegeerde staalsoorten en bij toepassing van diverse metalen blijkt de buitengewoon goede scheidingswerking van montagepasta 450 WIT. Dit product onderscheidt zich door een hoge drukopnamecapaciteit (<math><230\text{N/mm}^2</math>). Montagepasta 450 WIT is bestand tegen zoet- en zeewater, heet water, stoom, alkalische en licht zure media en is sterk hechtend en waterafstotend. Bovendien is het product vrij van zwavelhoudende toevoegingen en halogenen. Als om optische redenen de toepassing van metaalhoudende producten niet gewenst is, als nikkelhoudende producten om gezondheidsredenen en koperhoudende om elektrochemische redenen niet mogen worden gebruikt, dan is montagepasta 450 WIT bijzonder geschikt.

## Artikel

Aanduiding	Inhoud (mL)
MONTAGEPASTE 450	450