MONTAGESPRAY
Montagespray

Eigenschappen

Eigenschappen	Good sealing/blocking properties against liquid media Reduces friction and slip stick Prevents corrosion, including fretting corrosion, oxidation, wear Prevents seizing, cold fusing
Temperatuurgebied	-40 °C tot +1400 °C



Beschrijving

Toepassingsgebieden zijn dynamisch extreem belaste schroefverbindingen en montagedelen evenals langzaam roterende installaties bij hoge temperaturen.

Extra informatie

Bij dit metaalvrije* product zijn door de speciale additieven evenals de keramische, vaste smeerstoffen in uiterst kleine deeltjesgrootte de bijzondere producteigenschappen gewaarborgd. Vooral bij hooggelegeerde staalsoorten en bij toepassing van diverse metalen blijkt de buitengewoon goede scheidingswerking van montagespray 400 wit. Dit product onderscheidt zich door een hoge drukopnamecapaciteit (< 230 N/mm2). Montagespray 400 wit is bestand tegen zoet- en zeewater, heet water, stoom, alkalische en licht zure media en is sterk hechtend en waterafstotend. Bovendien is het product vrij van zwavelhoudende toevoegingen en halogenen. Als om optische redenen de toepassing van metaalhoudende producten niet gewenst is, als nikkelhoudende producten om gezondheidsredenen en koperhoudende om elektrochemische redenen niet mogen worden gebruikt, dan is montagespray 400 wit bijzonder geschikt.
* tot max. 0,1 %

Artikel

Aanduiding	Inhoud (mL)
MONTAGE SPRAY 400	400

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.