
# VHLL / VHL / VHS
Sluitsok

## Eigenschappen

| | |
|---|---|
| **Aansluiting 1** | Metrische buitendraad cilindrisch |
| **Afdichtingsvorm 1** | 24° binnenconus |
| **Constructie** | Sluitsok |
| **Uitvoering** | recht |
| **Norm** | DIN 2353<br>ISO 8434-1 |
| **Leveromvang** | Sok met wartelmoer en snijring |
| **Materiaal** | Staal |
| **Oppervlakbescherming** | Galvanisch gecoat |






## Aanwijzing

Aanwijzingen voor de montage, inbouw, drukbelasting en toegestane werktemperaturen staan in de technische informatie voor schroefdraadpijpverbindingen.

## Artikel

| Aanduiding | Serie | Werkdruk bar | Ø d2 (mm) | G1 | L1 (mm) | SW (mm) | S1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VHLL 04** | LL | PN 100 | 4 | M 8 x 1 | 19 | 9 | 10 |
| **VHLL 05** | LL | PN 100 | 5 | M 10 x 1 | 19 | 11 | 10 |
| **VHLL 06** | LL | PN 100 | 6 | M 10 x 1 | 19 | 11 | 12 |
| **VHLL 08** | LL | PN 100 | 8 | M 12 x 1 | 21 | 12 | 14 |
| | | | | | | | |
| **VHL NW 04** | L | PN 315 | 6 | M 12 x 1,5 | 22 | 12 | 14 |
| **VHL NW 06** | L | PN 315 | 8 | M 14 x 1,5 | 23 | 14 | 17 |
| **VHL NW 08** | L | PN 315 | 10 | M 16 x 1,5 | 24 | 17 | 19 |
| **VHL NW 10** | L | PN 315 | 12 | M 18 x 1,5 | 25 | 19 | 22 |
| **VHL NW 13** | L | PN 400 | 15 | M 22 x 1,5 | 26 | 27 | 32 |
| **VHL NW 16** | L | PN 315 | 18 | M 26 x 1,5 | 28 | 27 | 32 |
| **VHL NW 20** | L | PN 160 | 22 | M 30 x 2 | 30 | 32 | 36 |
| **VHL NW 25** | L | PN 160 | 28 | M 36 x 2 | 31 | 41 | 41 |
| **VHL NW 32** | L | PN 160 | 35 | M 45 x 2 | 36 | 46 | 50 |
| **VHL NW 40** | L | PN 160 | 42 | M 52 x 2 | 39 | 55 | 60 |
| | | | | | | | |
| **VHS NW 03** | S | PN 630 | 6 | M 14 x 1,5 | 26 | 14 | 17 |
| **VHS NW 04** | S | PN 630 | 8 | M 16 x 1,5 | 28 | 17 | 19 |
| **VHS NW 06** | S | PN 630 | 10 | M 18 x 1,5 | 29 | 19 | 22 |
| **VHS NW 08** | S | PN 630 | 12 | M 20 x 1,5 | 31 | 22 | 24 |
| **VHS NW 10** | S | PN 630 | 14 | M 22 x 1,5 | 33 | 24 | 27 |
| **VHS NW 13** | S | PN 400 | 16 | M 24 x 1,5 | 34 | 27 | 30 |
| **VHS NW 16** | S | PN 400 | 20 | M 30 x 2 | 39 | 32 | 36 |
| **VHS NW 20** | S | PN 400 | 25 | M 36 x 2 | 44 | 41 | 46 |
| **VHS NW 25** | S | PN 400 | 30 | M 42 x 2 | 47 | 46 | 50 |
| **VHS NW 32** | S | PN 315 | 38 | M 52 x 2 | 54 | 55 | 60 |

Serie: LL = zeer licht  L = licht  S = zwaar – PN = nominale druk  PB = max. werkdruk – Ø d2 = buitendiameter buis

## Productvarianten

**VHL VA / VHS VA**

**XVHLL / XVHL / XVHS**

*Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.*