
# VHR 90 VA
Sluitplug met inbus

HANSA-FLEX

## Eigenschappen

| | |
|---|---|
| **Aansluiting 1** | BSP-buitendraad cilindrisch |
| **Afdichtingsvorm 1** | Vorm B |
| **Constructie** | Sluitplug met inbus |
| **Uitvoering** | recht |
| **Materiaal** | RVS |






## Artikel

| Aanduiding | G1 | Ø D (mm) | i (mm) | L1 (mm) | SW (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| **VHR 90-1/8 VA** | G 1/8" -28 | 14 | 8 | 12,0 | 5 |
| **VHR 90-1/4 VA** | G 1/4" -19 | 18 | 12 | 17,0 | 6 |
| **VHR 90-3/8 VA** | G 3/8" -19 | 22 | 12 | 17,0 | 8 |
| **VHR 90-1/2 VA** | G 1/2" -14 | 26 | 14 | 19,0 | 10 |
| **VHR 90-3/4 VA** | G 3/4" -14 | 32 | 16 | 21,0 | 12 |
| **VHR 90-1 VA** | G 1" -11 | 39 | 16 | 22,5 | 17 |
| **VHR 90-1 1/4 VA** | G 1,1/4" -11 | 49 | 16 | 22,5 | 22 |
| **VHR 90-1 1/2 VA** | G 1,1/2" -11 | 55 | 16 | 22,5 | 24 |

PN = nominale druk  PB = max. werkdruk

*Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.*