

# DGM 90

Draaikoppeling, W90°, kogellager

**HANSA FLEX**

## Eigenschappen

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| <b>Aansluiting 1</b>          | Metrische buitendraad cilindrisch       |
| <b>Afdichtingsvorm 1</b>      | Vorm E                                  |
| <b>Aansluiting 2</b>          | Metrische buitendraad cilindrisch       |
| <b>Afdichtingsvorm 2</b>      | 24° binnenconus                         |
| <b>Constructie</b>            | Draaikoppeling (inschroefverbinding)    |
| <b>Constructie-toevoeging</b> | Kogellager                              |
| <b>Uitvoering</b>             | Bochtstuk 90°                           |
| <b>Leveromvang</b>            | Buissok (zonder wartelmoer en snijring) |
| <b>Materiaal</b>              | Staal                                   |
| <b>Oppervlakbescherming</b>   | Galvanisch gecoat                       |



## Aanwijzing

Aanwijzingen voor de montage, inbouw, drukbelasting en toegestane werktemperaturen staan in de technische informatie voor schroefdraadpijpvverbindingen.

## Artikel

| Aanduiding         | Serie | Werkdruk bar | Uitw. Ø buis (mm) | G          | Ø d (mm) | i (mm) | L2 (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | S1 | S2 | S3 |
|--------------------|-------|--------------|-------------------|------------|----------|--------|---------|---------|---------|----|----|----|
| DGM 90 NW 03 HS 14 | S     | PN 250       | 6                 | M 14 x 1,5 | 19       | 12     | 31      | 16,0    | 39,5    | 22 | 17 | 17 |
| DGM 90 NW 04 HS    | S     | PN 250       | 8                 | M 14 x 1,5 | 19       | 12     | 32      | 17,0    | 39,5    | 22 | 19 | 17 |
| DGM 90 NW 08 HS    | S     | PN 250       | 12                | M 18 x 1,5 | 22       | 12     | 38      | 21,5    | 51,0    | 30 | 24 | 22 |
| DGM 90 NW 13 HS    | S     | PN 250       | 16                | M 22 x 1,5 | 27       | 14     | 43      | 24,5    | 49,0    | 30 | 30 | 22 |
| DGM 90 NW 16 HS    | S     | PN 250       | 20                | M 27 x 2   | 32       | 16     | 48      | 26,5    | 67,0    | 41 | 36 | 36 |
| DGM 90 NW 20 HS    | S     | PN 250       | 25                | M 33 x 2   | 40       | 18     | 54      | 30,0    | 65,0    | 41 | 46 | 36 |
| DGM 90 NW 25 HS    | S     | PN 250       | 30                | M 42 x 2   | 50       | 20     | 62      | 35,5    | 82,5    | 60 | 50 | 50 |
| DGM 90 NW 32 HS    | S     | PN 250       | 38                | M 48 x 2   | 55       | 22     | 72      | 41,0    | 80,5    | 60 | 60 | 50 |

Ø = buis-buitendiameter – PN = nominale druk PB = max. werkdruk – Serie: LL = zeer licht L = licht S = zwaar