

### Eigenschappen

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| Afdichtingsvorm 1    | 60° buitenconus    |
| Aansluiting 1        | BSP-moerdraad      |
| Aansluiting 2        | UN/UNF-buitendraad |
| Afdichtingsvorm 2    | 74° buitenconus    |
| Constructie          | Connectors         |
| Uitvoering           | recht              |
| Materiaal            | Staal              |
| Oppervlakbescherming | Galvanisch gecoat  |



### Artikel

| Aanduiding    | G1         | G2             | S1 | S2 |
|---------------|------------|----------------|----|----|
| G AB 02 HJ 04 | G 1/8" -28 | 7/16" -20 UNF  | 14 | 13 |
| G AB 04 HJ    | G 1/4" -19 | 7/16" -20 UNF  | 19 | 19 |
| G AB 04 HJ 05 | G 1/4" -19 | 1/2" -20 UNF   | 19 | 19 |
| G AB 04 HJ 06 | G 1/4" -19 | 9/16" -18 UNF  | 19 | 16 |
| G AB 06 HJ    | G 3/8" -19 | 9/16" -18 UNF  | 22 | 19 |
| G AB 06 HJ 04 | G 3/8" -19 | 7/16" -20 UNF  | 22 | 19 |
| G AB 06 HJ 08 | G 3/8" -19 | 3/4" -16 UNF   | 22 | 19 |
| G AB 06 HJ 10 | G 3/8" -19 | 7/8" -14 UNF   | 22 | 24 |
| G AB 08 HJ    | G 1/2" -14 | 3/4" -16 UNF   | 27 | 22 |
| G AB 08 HJ 04 | G 1/2" -14 | 7/16" -20 UNF  | 27 | 22 |
| G AB 08 HJ 06 | G 1/2" -14 | 9/16" -18 UNF  | 27 | 22 |
| G AB 08 HJ 10 | G 1/2" -14 | 7/8" -14 UNF   | 27 | 24 |
| G AB 12 HJ    | G 3/4" -14 | 1.1/16" -12 UN | 32 | 27 |
| G AB 12 HJ 10 | G 3/4" -14 | 7/8" -14 UNF   | 32 | 27 |
| G AB 16 HJ    | G 1" -11   | 1,5/16" -12 UN | 41 | 46 |
| G AB 16 HJ 12 | G 1" -11   | 1.1/16" -12 UN | 41 | 36 |

SW, S1, S2 = sleutelmaat