
G AJ HJOF
Connectors

HANSA-FLEX

Eigenschappen

Aansluiting 1	UN/UNF-moerdraad
Afdichtingsvorm 1	74° binnenconus
Aansluiting 2	ORFS-buitendraad
Afdichtingsvorm 2	vlakdichtend met O-ring
Constructie	Connectors
Uitvoering	recht
Materiaal	Staal
Oppervlakbescherming	Galvanisch gecoat





Artikel

Aanduiding	G1	G2	SW (mm)	S1	OR
G AJ 04 HJOF	7/16" -20 UNF	9/16" -18 UNF	16	14	7,65 x 1,78
G AJ 06 HJOF	9/16" -18 UNF	11/16" -16 UN	19	18	9,25 x 1,78
G AJ 08 HJOF	3/4" -16 UNF	13/16" -16 UN	22	22	12,42 x 1,78
G AJ 10 HJOF	7/8" -14 UNF	1" -14 UNS	27	25	15,60 x 1,78
G AJ 12 HJOF	1.1/16" -12 UN	1,3/16" -12 UN	32	32	18,77 x 1,78
G AJ 16 HJOF	1,5/16" -12 UN	1,7/16" -12 UN	38	38	23,52 x 1,78

SW, S1, S2 = sleutelmaat

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.