

# G AOB HB

## Connectors

### Eigenschappen

<b>Aansluiting 1</b>	BSP-moerdraad
<b>Afdichtingsvorm 1</b>	60° buitenconus met O-ring
<b>Aansluiting 2</b>	BSP-buitendraad cilindrisch
<b>Afdichtingsvorm 2</b>	60° binnenconus
<b>Constructie</b>	Connectors
<b>Uitvoering</b>	recht
<b>Materiaal</b>	Staal
<b>Oppervlakbescherming</b>	Galvanisch gecoat



### Artikel

Aanduiding	G1 + G2	SW (mm)	S1	OR
<b>G AOB 02 HB</b>	G 1/8" -28	16	14	4,5 x 1,5
<b>G AOB 04 HB</b>	G 1/4" -19	20	17	6,5 x 1,0
<b>G AOB 06 HB</b>	G 3/8" -19	24	22	8,1 x 1,6
<b>G AOB 08 HB</b>	G 1/2" -14	28	27	12,1 x 1,6
<b>G AOB 12 HB</b>	G 3/4" -14	35	32	17,1 x 1,6
<b>G AOB 16 HB</b>	G 1" -11	43	41	22,1 x 1,6
<b>G AOB 20 HB</b>	G 1,1/4" -11	52	50	29,1 x 1,6
<b>G AOB 24 HB</b>	G 1,1/2" -11	58	60	35,1 x 1,6

SW, S1, S2 = sleutelmaat