

## Eigenschappen

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| Aansluiting 1        | UN/UNF-buitendraad |
| Afdichtingsvorm 1    | 74° buitenconus    |
| Aansluiting 2        | UN/UNF-buitendraad |
| Afdichtingsvorm 2    | 74° buitenconus    |
| Constructie          | Verbindings-sok    |
| Uitvoering           | recht              |
| Materiaal            | Staal              |
| Oppervlakbescherming | Galvanisch gecoat  |



## Artikel

| Aanduiding    | G1             | G2             | SW<br>(mm) |
|---------------|----------------|----------------|------------|
| G HJ 03       | 3/8" -24 UNF   | 3/8" -24 UNF   | 12         |
| G HJ 03 HJ 04 | 3/8" -24 UNF   | 7/16" -20 UNF  | 12         |
| G HJ 04       | 7/16" -20 UNF  | 7/16" -20 UNF  | 12         |
| G HJ 04 HJ 05 | 7/16" -20 UNF  | 1/2" -20 UNF   | 14         |
| G HJ 04 HJ 06 | 7/16" -20 UNF  | 9/16" -18 UNF  | 17         |
| G HJ 04 HJ 08 | 7/16" -20 UNF  | 3/4" -16 UNF   | 19         |
| G HJ 04 HJ 10 | 7/16" -20 UNF  | 7/8" -14 UNF   | 24         |
| G HJ 05       | 1/2" -20 UNF   | 1/2" -20 UNF   | 14         |
| G HJ 05 HJ 06 | 1/2" -20 UNF   | 9/16" -18 UNF  | 17         |
| G HJ 05 HJ 08 | 1/2" -20 UNF   | 3/4" -16 UNF   | 19         |
| G HJ 05 HJ 10 | 1/2" -20 UNF   | 7/8" -14 UNF   | 24         |
| G HJ 06       | 9/16" -18 UNF  | 9/16" -18 UNF  | 17         |
| G HJ 06 HJ 08 | 9/16" -18 UNF  | 3/4" -16 UNF   | 19         |
| G HJ 06 HJ 10 | 9/16" -18 UNF  | 7/8" -14 UNF   | 24         |
| G HJ 06 HJ 12 | 9/16" -18 UNF  | 1.1/16" -12 UN | 27         |
| G HJ 08       | 3/4" -16 UNF   | 3/4" -16 UNF   | 19         |
| G HJ 08 HJ 10 | 3/4" -16 UNF   | 7/8" -14 UNF   | 24         |
| G HJ 08 HJ 12 | 3/4" -16 UNF   | 1.1/16" -12 UN | 27         |
| G HJ 08 HJ 16 | 3/4" -16 UNF   | 1.5/16" -12 UN | 36         |
| G HJ 10       | 7/8" -14 UNF   | 7/8" -14 UNF   | 24         |
| G HJ 10 HJ 12 | 7/8" -14 UNF   | 1.1/16" -12 UN | 27         |
| G HJ 10 HJ 16 | 7/8" -14 UNF   | 1.5/16" -12 UN | 36         |
| G HJ 12       | 1.1/16" -12 UN | 1.1/16" -12 UN | 27         |
| G HJ 12 HJ 14 | 1.1/16" -12 UN | 1.3/16" -12 UN | 32         |
| G HJ 12 HJ 16 | 1.1/16" -12 UN | 1.5/16" -12 UN | 36         |
| G HJ 12 HJ 20 | 1.1/16" -12 UN | 1.5/8" -12 UN  | 46         |
| G HJ 14       | 1.3/16" -12 UN | 1.3/16" -12 UN | 32         |
| G HJ 14 HJ 16 | 1.3/16" -12 UN | 1.5/16" -12 UN | 36         |
| G HJ 16       | 1.5/16" -12 UN | 1.5/16" -12 UN | 36         |
| G HJ 16 HJ 20 | 1.5/16" -12 UN | 1.5/8" -12 UN  | 46         |
| G HJ 16 HJ 24 | 1.5/16" -12 UN | 1.7/8" -12 UN  | 50         |
| G HJ 20       | 1.5/8" -12 UN  | 1.5/8" -12 UN  | 46         |
| G HJ 20 HJ 24 | 1.5/8" -12 UN  | 1.7/8" -12 UN  | 50         |
| G HJ 24       | 1.7/8" -12 UN  | 1.7/8" -12 UN  | 50         |
| G HJ 32       | 2.1/2" -12 UN  | 2.1/2" -12 UN  | 65         |

SW = sleutelmaat

## Productvarianten

G HJ VA Verbindingsok, RVS