

Eigenschappen

| | |
|----------------------|-----------------------------------|
| Aansluiting 1 | Metrische buitendraad cilindrisch |
| Afdichtingsvorm 1 | Vorm E |
| Aansluiting 2 | UN/UNF-buitendraad |
| Afdichtingsvorm 2 | 74° buitenconus |
| Constructie | Inschroefsok |
| Uitvoering | recht |
| Materiaal | Staal |
| Oppervlakbescherming | Galvanisch gecoat |



Artikel

| Aanduiding | G1 | G2 | SW (mm) |
|------------------|------------|----------------|------------|
| GE HMED 10 HJ 04 | M 10 x 1 | 7/16" -20 UN | 14 |
| GE HMED 12 HJ 05 | M 12 x 1,5 | 1/2" -20 UNF | 17 |
| GE HMED 12 HJ 06 | M 12 x 1,5 | 9/16" -18 UNF | 17 |
| GE HMED 14 HJ 06 | M 14 x 1,5 | 9/16" -18 UNF | 19 |
| GE HMED 16 HJ 06 | M 16 x 1,5 | 9/16" -18 UNF | 22 |
| GE HMED 16 HJ 08 | M 16 x 1,5 | 3/4" -16 UNF | 22 |
| GE HMED 18 HJ 08 | M 18 x 1,5 | 3/4" -16 UNF | 24 |
| GE HMED 18 HJ 10 | M 18 x 1,5 | 7/8" -14 UNF | 24 |
| GE HMED 22 HJ 10 | M 22 x 1,5 | 7/8" -14 UNF | 27 |
| GE HMED 22 HJ 12 | M 22 x 1,5 | 1.1/16" -12 UN | 27 |
| GE HMED 27 HJ 12 | M 27 x 2 | 1.1/16" -12 UN | 32 |
| GE HMED 33 HJ 16 | M 33 x 2 | 1,5/16" -12 UN | 41 |
| GE HMED 42 HJ 20 | M 42 x 2 | 1,5/8" -12 UN | 50 |
| GE HMED 48 H J24 | M 48 x 2 | 1,7/8" -12 UN | 55 |

SW = sleutelmaat

Reserveonderdelen

| | |
|----|---|
| WD | Zachte afdichting voor ED-schroefverbindingen |
|----|---|