

Eigenschappen

| | |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| Aansluiting 1 | BSPT-buitendraad conisch |
| Afdichtingsvorm 1 | draaddichtend |
| Aansluiting 2 | Metrische buitendraad cilindrisch |
| Afdichtingsvorm 2 | 60° buitenconus |
| Constructie | Inschroefsok |
| Uitvoering | recht |
| Materiaal | Staal |
| Oppervlakbescherming | Galvanisch gecoat |



Artikel

| Aanduiding | G1 | G2 | SW (mm) |
|---------------------|----------|------------|------------|
| GE HRK 04 NW 06 HJL | R 1/4" K | M 14 x 1,5 | 19 |
| GE HRK 06 NW 08 HJL | R 3/8" K | M 16 x 1,5 | 22 |
| GE HRK 06 NW 10 HJL | R 3/8" K | M 18 x 1,5 | 22 |
| GE HRK 08 NW 13 HJL | R 1/2" K | M 22 x 1,5 | 27 |
| GE HRK 08 NW 16 HJL | R 1/2" K | M 24 x 1,5 | 27 |
| GE HRK 12 NW 20 HJL | R 3/4" K | M 30 x 1,5 | 37 |
| GE HRK 16 NW 25 HJL | R 1" K | M 33 x 1,5 | 41 |

SW = sleutelmaat