



Eigenschappen

| | |
|----------------------|-----------------------------|
| Aansluiting 1 | BSP-buitendraad cilindrisch |
| Afdichtingsvorm 1 | vorm G |
| Aansluiting 2 | UN/UNF-buitendraad |
| Afdichtingsvorm 2 | 74° buitenconus |
| Constructie | Inschroefsok |
| Uitvoering | recht |
| Materiaal | Staal |
| Oppervlakbescherming | Galvanisch gecoat |



Artikel

| Aanduiding | G1 | G2 | SW (mm) | OR |
|-----------------|--------------|----------------|------------|--------------|
| GE HRO 02 HJ 04 | G 1/8" -28 | 7/16" -20 UNF | 16 | 7,65 x 1,78 |
| GE HRO 02 HJ 05 | G 1/8" -28 | 1/2" -20 UNF | 16 | 7,65 x 1,78 |
| GE HRO 04 HJ | G 1/4" -19 | 7/16" -20 UNF | 19 | 10,78 x 2,62 |
| GE HRO 04 HJ 05 | G 1/4" -19 | 1/2" -20 UNF | 19 | 10,78 x 2,62 |
| GE HRO 04 HJ 06 | G 1/4" -19 | 9/16" -18 UNF | 19 | 10,78 x 2,62 |
| GE HRO 04 HJ 08 | G 1/4" -19 | 3/4" -16 UNF | 19 | 10,78 x 2,62 |
| GE HRO 06 HJ 04 | G 3/8" -19 | 7/16" -20 UNF | 24 | 13,94 x 2,62 |
| GE HRO 06 HJ 05 | G 3/8" -19 | 1/2" -20 UNF | 24 | 13,94 x 2,62 |
| GE HRO 06 HJ | G 3/8" -19 | 9/16" -18 UNF | 24 | 13,94 x 2,62 |
| GE HRO 06 HJ 08 | G 3/8" -19 | 3/4" -16 UNF | 24 | 13,94 x 2,62 |
| GE HRO 06 HJ 10 | G 3/8" -19 | 7/8" -14 UNF | 24 | 13,94 x 2,62 |
| GE HRO 08 HJ 04 | G 1/2" -14 | 7/16" -20 UNF | 28 | 17,86 x 2,62 |
| GE HRO 08 HJ 06 | G 1/2" -14 | 9/16" -18 UNF | 28 | 17,86 x 2,62 |
| GE HRO 08 HJ | G 1/2" -14 | 3/4" -16 UNF | 28 | 17,86 x 2,62 |
| GE HRO 08 HJ 10 | G 1/2" -14 | 7/8" -14 UNF | 28 | 17,86 x 2,62 |
| GE HRO 08 HJ 12 | G 1/2" -14 | 1.1/16" -12 UN | 28 | 17,86 x 2,62 |
| GE HRO 12 HJ 08 | G 3/4" -14 | 3/4" -16 UNF | 35 | 23,47 x 2,62 |
| GE HRO 12 HJ | G 3/4" -14 | 1.1/16" -12 UN | 35 | 23,47 x 2,62 |
| GE HRO 12 HJ 14 | G 3/4" -14 | 1,3/16" -12 UN | 35 | 23,47 x 2,62 |
| GE HRO 12 HJ 16 | G 3/4" -14 | 1,5/16" -12 UN | 35 | 23,47 x 2,62 |
| GE HRO 16 HJ 12 | G 1" -11 | 1.1/16" -12 UN | 43 | 29,74 x 3,53 |
| GE HRO 16 HJ | G 1" -11 | 1,5/16" -12 UN | 43 | 29,74 x 3,53 |
| GE HRO 16 HJ 20 | G 1" -11 | 1,5/8" -12 UN | 43 | 29,74 x 3,53 |
| GE HRO 20 HJ 16 | G 1,1/4" -11 | 1,5/16" -12 UN | 52 | 37,69 x 3,53 |
| GE HRO 20 HJ | G 1,1/4" -11 | 1,5/8" -12 UN | 52 | 37,69 x 3,53 |
| GE HRO 20 HJ 24 | G 1,1/4" -11 | 1,7/8" -12 UN | 52 | 37,69 x 3,53 |
| GE HRO 24 HJ | G 1,1/2" -11 | 1,7/8" -12 UN | 58 | 44,04 x 3,53 |

SW = sleutelmaat