

# GE O HJOF VA

Inschroefsok

**HANSA FLEX**

## Eigenschappen

|                          |                                      |
|--------------------------|--------------------------------------|
| <b>Aansluiting 1</b>     | UN/UNF-buitendraad                   |
| <b>Afdichtingsvorm 1</b> | O-ring afdichting op de inschroefsok |
| <b>Aansluiting 2</b>     | ORFS-buitendraad                     |
| <b>Afdichtingsvorm 2</b> | vlakdichtend met O-ring              |
| <b>Constructie</b>       | Inschroefsok                         |
| <b>Uitvoering</b>        | recht                                |
| <b>Materiaal</b>         | RVS                                  |



## Bestelaanwijzingen

NBR afdichtingen

FPM (Viton) op aanvraag

## Artikel

| Aanduiding         | G1             | G2              | SW<br>(mm) | OR1          | OR2          |
|--------------------|----------------|-----------------|------------|--------------|--------------|
| GE O 04 HJOF 06 VA | 7/16" -20 UNF  | 11/16" -16 UN   | 19         | 8,92 x 1,83  | 9,25 x 1,78  |
| GE O 06 HJOF VA    | 9/16" -18 UNF  | 11/16" -16 UN   | 19         | 11,89 x 1,98 | 9,25 x 1,78  |
| GE O 08 HJOF 06 VA | 3/4" -16 UNF   | 11/16" -16 UN   | 22         | 16,36 x 2,21 | 9,25 x 1,78  |
| GE O 10 HJOF VA    | 7/8" -14 UNF   | 1" -14 UNS      | 27         | 19,18 x 2,46 | 15,60 x 1,78 |
| GE O 12 HJOF VA    | 1.1/16" -12 UN | 1,3/16" -12 UN  | 32         | 23,47 x 2,95 | 18,77 x 1,78 |
| GE O 20 HJOF VA    | 1,5/8" -12 UN  | 1.11/16" -12 UN | 46         | 37,47 x 3,00 | 29,87 x 1,78 |
| GE O 16 HJOF VA    | 1,5/16" -12 UN | 1,7/16" -12 UN  | 38         | 29,74 x 2,95 | 23,52 x 1,78 |
| GE O 24 HJOF VA    | 1,7/8" -12 UN  | 2" -12 UN       | 55         | 43,69 x 3,00 | 37,82 x 1,78 |

SW = sleutelmaat

## Productvarianten

GE O HJOF Inschroefsok, Staal