# WEO VB SB

WEO-dubbele koppeling

## Eigenschappen

| | |
|---|---|
| **Aansluiting 1** | WEO-insteekbus |
| **Afdichtingsvorm 1** | O-ring afdichtend |
| **Aansluiting 2** | WEO-insteekbus |
| **Afdichtingsvorm 2** | O-ring afgedichte sok |
| **Materiaal** | Staal |



## Artikel

| Aanduiding | Maat | Werkdruk bar | G | Ø D1 (mm) | L1 (mm) | SW (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **WEO VB 10 SB** | 1/4" | PN 350 | M 21 x 1,5 | 10 | 42,8 | 22 |
| **WEO VB 13 SB** | 3/8" | PN 350 | M 26 x 1,5 | 13 | 50,8 | 27 |
| **WEO VB 16 SB** | 1/2" | PN 350 | M 30 x 2 | 16 | 50,0 | 32 |

SW = sleutelmaat

## Reserveonderdelen

| | |
|---|---|
| **WEO B DISA** | WEO-afdichtingsset |

*Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.*