

### Eigenschappen

<b>Toepassingsgebied</b>	Toepassingen voor heet water of verzadigde stoom
<b>Bijzondere kenmerken</b>	elektrisch geleidbaar
<b>Norm</b>	ISO 6134 TYPE2, CLASS:A
<b>Binnenlaag</b>	EPDM
<b>Voering</b>	Twee vlechtwapeningen van staaldraad
<b>Buitenlaag</b>	EPDM (gestoffeerd)
<b>Kleur</b>	zwart
<b>Temperatuur min.</b>	-40 °C
<b>Temperatuur max.</b>	210 °C
<b>Middelen</b>	Stoom Heet water



### Aanwijzing

Neem a.u.b. de richtlijnen van BG CHEMIE T002 in acht; Veilig gebruik slangleidingen / 6.3.3 Aanvullende instructies voor de juiste omgang met slangleidingen voor stoom en heet water.

Na gebruik water of stoom afdrukken.

De passende slangarmaturen op aanvraag.

### Artikel

Aanduiding	Inw. Ø (mm)	Buiten-Ø (mm)	Wanddikte (mm)	Werkdruk (bar)	Barstdruk (bar)	Buigradius min. (mm)	Rollenlengte (m)
<b>DAMPF 13-6 B</b>	12,7	25	6,0	18,0	180	130	40
<b>DAMPF 16-6 B</b>	16,0	29	6,5	18,0	180	160	40
<b>DAMPF 19-6 B</b>	19,0	33	7,0	18,0	180	190	40
<b>DAMPF 25-6.5 B</b>	25,4	40	7,5	18,0	180	250	40
<b>DAMPF 32-7 B</b>	32,0	48	8,0	18,0	180	320	40
<b>DAMPF 38-8 B</b>	38,0	54	8,0	18,0	180	380	40
<b>DAMPF 50-9 B</b>	50,8	69	9,0	18,0	180	500	40