DAMPF B
Stoomslang

Eigenschappen



Toepassingsgebied	Toepassingen voor heet water of verzadigde stoom
Bijzondere kenmerken	elektrisch geleidbaar
Norm	ISO 6134 TYPE2, CLASS:A
Binnenlaag	EPDM
Voering	Twee vlechtwapeningen van staaldraad
Buitenlaag	EPDM (gestoffeerd)
Kleur	zwart
Temperatuur min.	-40 °C
Temperatuur max.	210 °C
Middelen	Stoom Heet water

Aanwijzing

Neem a.u.b. de richtlijnen van BG CHEMIE T002 in acht; Veilig gebruik slangleidingen / 6.3.3 Aanvullende instructies voor de juiste omgang met slangleidingen voor stoom en heet water.
Na gebruik water of stoom aflaten.
De passende slangarmaturen op aanvraag.

Artikel

Aanduiding	Inw. Ø (mm)	Buiten-Ø (mm)	Wanddikte (mm)	Werkdruk (bar)	Barstdruk (bar)	Buigradius min. (mm)	Rollenlengte (m)
DAMPF 13-6 B	12,7	25	6,0	18,0	180	130	40
DAMPF 16-6 B	16,0	29	6,5	18,0	180	160	40
DAMPF 19-6 B	19,0	33	7,0	18,0	180	190	40
DAMPF 25-6.5 B	25,4	40	7,5	18,0	180	250	40
DAMPF 32-7 B	32,0	48	8,0	18,0	180	320	40
DAMPF 38-8 B	38,0	54	8,0	18,0	180	380	40
DAMPF 50-9 B	50,8	69	9,0	18,0	180	500	40

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.