


# HF 100 (1SN)

## Heetwaterslang

### Eigenschappen

<b>Toepassingsgebied</b>	Hogedrukreinigers
<b>Norm</b>	EN 853 1 SN
<b>Binnenlaag</b>	water-, olie- en hittebestendig, synthetisch rubber
<b>Voering</b>	Een vlechtwapening van zeer trekvast staaldraad
<b>Buitenlaag</b>	Milieuvriendelijk synthetisch rubber
<b>Kleur</b>	blauw
<b>Temperatuur min.</b>	-10 °C
<b>Temperatuur max.</b>	150 °C
<b>Lengteverandering</b>	+2 % tot -4 %
<b>Middelen</b>	Water Minerale olie (tot + 100 °C) Water-olie emulsies



### Aanwijzing

De lengtewijziging van de slang wordt bij controle volgens EN ISO 1402 bij max. werkdruk bepaald.

### Artikel

Aanduiding	DN*	Duim	Size	Inw. Ø (mm)	Buiten-Ø (mm)	Werkdruk (bar)	Barstdruk (bar)	Buigradius min. (mm)
HF 106	6	1/4"	4	6,4	14,1	250,0	900	100
HF 108	8	5/16"	5	8,0	15,7	220,0	850	115
HF 110	10	3/8"	6	9,5	18,1	220,0	720	130
HF 113	12	1/2"	8	12,7	21,4	220,0	640	180

DN = nominale diameter, nominale wijdte