


HW 100 (1SN)

Heetwaterslang

HANSA FLEX

Eigenschappen

| | |
|--------------------------|--|
| Toepassingsgebied | Hogedrukreinigers |
| Norm | EN 853 1 SN |
| Binnenlaag | water-, olie- en hittebestendig, synthetisch rubber |
| Voering | Een vlechtwapening van zeer trekvast staaldraad |
| Buitenlaag | Milieuvriendelijk synthetisch rubber |
| Kleur | zwart |
| Temperatuur min. | -10 °C |
| Temperatuur max. | 150 °C |
| Lengteverandering | +2 % tot -4 % |
| Middelen | Water Minerale olie (tot + 100 °C) Water-olie emulsies |



Aanwijzing

De lengtewijziging van de slang wordt bij controle volgens EN ISO 1402 bij max. werkdruk bepaald.

Artikel

| Aanduiding | DN* | Duim | Size | Inw. Ø (mm) | Buiten-Ø (mm) | Werkdruk (bar) | Barstdruk (bar) | Buigradius min. (mm) |
|------------|-----|-------|------|----------------|------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|
| HW 106 | 6 | 1/4" | 4 | 6,4 | 13,4 | 250,0 | 900 | 100 |
| HW 108 | 8 | 5/16" | 5 | 8,0 | 15,0 | 220,0 | 850 | 115 |
| HW 110 | 10 | 3/8" | 6 | 9,5 | 17,4 | 220,0 | 720 | 130 |
| HW 113 | 12 | 1/2" | 8 | 12,7 | 20,6 | 220,0 | 640 | 180 |

DN = nominale diameter, nominale wijde