


# HW 200 (2SN)

Heetwaterslang

**HANSA FLEX**

## Eigenschappen

<b>Toepassingsgebied</b>	Hogedrukreinigers
<b>Norm</b>	EN 853 2 SN
<b>Binnenlaag</b>	water-, olie- en hittebestendig, synthetisch rubber
<b>Voering</b>	Twee vlechtwapeningen van zeer trekvast staaldraad
<b>Buitenlaag</b>	Milieuvriendelijk synthetisch rubber
<b>Kleur</b>	zwart
<b>Temperatuur min.</b>	-10 °C
<b>Temperatuur max.</b>	150 °C
<b>Lengteverandering</b>	+2 % tot -4 %
<b>Middelen</b>	Water Minerale olie (tot + 100 °C) Water-olie emulsies



## Aanwijzing

De lengtewijziging van de slang wordt bij controle volgens EN ISO 1402 bij max. werkdruk bepaald.

## Artikel

Aanduiding	DN*	Duim	Size	Inw. Ø (mm)	Buiten-Ø (mm)	Werkdruk (bar)	Barstdruk (bar)	Buigradius min. (mm)
HW 206	6	1/4"	4	6,4	15,0	400,0	1840	100
HW 208	8	5/16"	5	7,9	16,6	400,0	1470	115
HW 210	10	3/8"	6	9,5	19,0	400,0	1320	130
HW 213	12	1/2"	8	12,7	22,2	400,0	1200	180

DN = nominale diameter, nominale wijfde