


HW 200 (2SN)

Heetwaterslang

HANSA FLEX

Eigenschappen

Toepassingsgebied	Hogedrukreinigers
Norm	EN 853 2 SN
Binnenlaag	water-, olie- en hittebestendig, synthetisch rubber
Voering	Twee vlechtwapeningen van zeer trekvast staaldraad
Buitenlaag	Milieuvriendelijk synthetisch rubber
Kleur	zwart
Temperatuur min.	-10 °C
Temperatuur max.	150 °C
Lengteverandering	+2 % tot -4 %
Middelen	Water Minerale olie (tot + 100 °C) Water-olie emulsies



Aanwijzing

De lengtewijziging van de slang wordt bij controle volgens EN ISO 1402 bij max. werkdruk bepaald.

Artikel

Aanduiding	DN*	Duim	Size	Inw. Ø (mm)	Buiten-Ø (mm)	Werkdruk (bar)	Barstdruk (bar)	Buigradius min. (mm)
HW 206	6	1/4"	4	6,4	15,0	400,0	1840	100
HW 208	8	5/16"	5	7,9	16,6	400,0	1470	115
HW 210	10	3/8"	6	9,5	19,0	400,0	1320	130
HW 213	12	1/2"	8	12,7	22,2	400,0	1200	180

DN = nominale diameter, nominale wijde