


## Eigenschappen

<b>Toepassingsgebied</b>	Lagedrukgebied Voor compressoren
<b>Bijzondere kenmerken</b>	verouderings- en weersbestendig
<b>Binnenlaag</b>	SBR
<b>Voering</b>	Een vlechtwapening van zeer trekvast synthetisch garen
<b>Buitenlaag</b>	SBR glad
<b>Kleur</b>	zwart
<b>Temperatuur min.</b>	-25 °C
<b>Temperatuur max.</b>	70 °C
<b>Middelen</b>	Water Perslucht met olienevel



## Artikel

Aanduiding	Inw. Ø (mm)	Buiten-Ø (mm)	BD* voor lucht (bar)	Barstdruk (bar)	Buigradius min. (mm)	Rollenlengte (m)
<b>KOMP 6-3.5</b>	6	13	20	60	30	40
<b>KOMP 9-3.5</b>	8	15	20	60	35	40
<b>KOMP 10-5</b>	10	18	20	60	40	40
<b>KOMP 13-5</b>	13	22	20	60	60	40
<b>KOMP 15-6</b>	16	25	20	60	75	40
<b>KOMP 19-6</b>	19	29	20	60	90	40
<b>KOMP 25-7</b>	25	37	20	60	120	40

BD = werkdruk